



1 & GO

Τεχνικές Προδιαγραφές
 Ημερομηνία Έκδοσης: 31/03/2025
 Αριθμός Έκδοσης: 1^η

Επανάστατικό πλαστικό χρώμα που καλύπτει με ένα μόνο χέρι



ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΡΑΙΩΣΗ

Το 1 & GO είναι ένα επανάστατικό πλαστικό χρώμα, κορυφαίας ποιότητας, που **καλύπτει με ένα μόνο χέρι, λεκέδες, πατημασιές και έντονες ή σκούρες μαύρες-γκρι αποχρώσεις** σε τοίχους και ταβάνια. Χάρη στην πρωτοποριακή σύνθεσή του αποτελεί την αξιόπιστη λύση για εύκολο, γρήγορο και αποτελεσματικό βάψιμο, μειώνοντας το χρόνο εργασίας κατά 50% και εξοικονομώντας πολλά χρήματα σε υλικά και εργασία. Είναι εντελώς άσσομο και διακρίνεται για την υψηλή του λευκότητα και τις ζωηρές - αναλλοίωτες αποχρώσεις του. Έχει ισχυρή πρόσφυση, απλώνει θαυμάσια και εφαρμόζεται σε κάθε είδους νέα ή παλιά επιφάνεια από σοβά, μπετόν, τούβλα, ξύλα, μέταλλο, γυψοσανίδα, νοβοπάν. Σχηματίζει μία λεία και βελούδινη ματ επιφάνεια με εξαιρετικές αντοχές στο πλύσιμο και τα ήπια απορρυπαντικά. Εμποδίζει την ανάπτυξη της φωτιάς και την εξάπλωση της φλόγας.

Πεδία Εφαρμογής

Κατάλληλο για νέες ή παλαιές εσωτερικές επιφάνειες από σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα, σπατουλαριστά, κ.ά. Αποτελεί την πλέον αξιόπιστη, ποιοτική, γρήγορη και οικονομική λύση για εφαρμογές όπου απαιτείται αλλαγή αποχρώσεως από σκούρες σε ανοικτές ή μεσαίες αποχρώσεις με ένα μόνο πέρασμα, αλλά και για εφαρμογές όπου απαιτείται ποιοτικό φινιρίσμα και ταχύτητα εφαρμογής δίχως καθυστερήσεις αφού μειώνει το χρόνο εργασίας κατά 50%.

Ιδιότητες- Πλεονεκτήματα

- Κορυφαία κάλυψη με ένα μόνο χέρι - καλύπτει ακόμη και σκούρες αποχρώσεις με ένα μόνο πέρασμα
- Δεν πισισιλάει

- Υψηλή λευκότητα
- Άριστη πρόσφυση και γρήγορο στέγνωμα
- Εξαιρετικές αντοχές στο συχνό πλύσιμο και στα απορρυπαντικά
- Άσσομο - φιλικό στον χρήστη και το περιβάλλον
- Μειώνει την ανάπτυξη της φωτιάς και την εξάπλωση της φλόγας

Φυσικά / Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ιξώδες	110±5 KU ASTM D 562, 20°C
Πυκνότητα	1,45 kg/l ISO 2811.01, 20°C

Προετοιμασία Επιφάνειας

Αφαιρέστε σαθρά υλικά, σκόνη, άλατα, μούχλα και λιπαρούς λεκέδες. Καθαρίστε, στεγνώστε και λειάνετε, εφ' όσον χρειάζεται. Για τη βαφή επιφανειών με προβλήματα μούχλας, εφαρμόστε μυκητοκτόνο υγρό καθαρισμού FUNGICIDE CLEANER της VERNILAC και μετά την πάροδο 24 ωρών καθαρίστε τα υπολείμματα μούχλας, ξεπλύνετε την επιφάνεια με νερό και αφήστε τη να στεγνώσει. Ατέλειες στις επιφάνειες όπως, σκασίματα, μικρορωγμές, σπές, επισκευάζονται με ελαφρόστοκο SPATOCRYL LIGHT ή Ακρυλικό Στόκο SPATOCRYL VERNILAC ή με Ελαστομερή Ακρυλικό Στόκο SPATOCRYL ELASTIC, όταν απαιτείται μεγάλη ελαστικότητα. Σε καινούργιες ή σπατουλαρισμένες επιφάνειες, εφαρμόστε το 100% Ακρυλικό Αστάρι Νερού VERADUR A-100. Σε ήδη βαμμένες επιφάνειες με χρώματα κακής ποιότητας, κόλλα, ασβέστη, κ.ά., εφαρμόστε το Ακρυλικό Μικρονιζέ Αστάρι Νερού VERADUR UNIVERSAL MICRO PRIMER.

Εφαρμογή

Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση, αλλά και περιοδικά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Εφαρμόστε με πινέλο, ρολό (μέτριας τρίχας) ή πιστόλι airless μια μόνο στρώση **δίχως αραιώση**. Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C, άνω των 40°C.

Αραιώση

Μην το αραιώνετε! Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση.

Συνθήκες Εφαρμογής

Εφαρμόστε σε θερμοκρασίες από +5°C έως +40°C και/ή σχετική υγρασία έως 80%.

Στέγνωμα-Λεπτομέρειες Ωρίμανσης

Στεγνώνει στην αφή σε 60 λεπτά.





1 & GO

Τεχνικές Προδιαγραφές
Ημερομηνία Έκδοσης: 31/03/2025
Αριθμός Έκδοσης: 1^η

Συστάσεις

- Μην αραιώνεται το προϊόν
- Για μέγιστα δυνατά αποτελέσματα συστήνεται να εφαρμόζεται με ρολό μέτριας τρίχας

Απόδοση

10-14 m²/lt, σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

Αποχρώσεις-Στιλπνότητα

Διατίθεται σε λευκό ματ και χρωματίζεται σε απεριόριστες αποχρώσεις, μέσω του Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων, COLOR CREATIONS της VERNILAC.

Χρόνος Ζωής-Αποθήκευση

Η εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία διατηρείται για 12 μήνες σε σκιερό και δροσερό περιβάλλον, σε θερμοκρασίες από 5oC έως 40oC. Μετά την εφαρμογή σφραγίστε ερμητικά το δοχείο και αποθηκεύστε το σε κατάλληλες συνθήκες. Προστατεύστε από τον παγετό.

Καθαρισμός Εργαλείων

Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίστε τα εργαλεία βαφής με νερό και εάν χρειαστεί με σαπούνι ή διάλυμα απορρυπαντικού. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

Διαχείριση Αποβλήτων

Η διαχείριση κενών συσκευασιών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση και τους εθνικούς φορείς σχετικά με τη διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων.

Πητικές οργανικές ενώσεις (Π.Ο.Ε.)

Η οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν [Κατηγορία Α/α «Εσωτερικής χρήσης ματ για τοίχους και οροφές (Στιλπνότητα <25@60°)», Τύπος Υ] είναι 30 g/l (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν, περιέχει κατά μέγιστο 29 g/l.

Συσκευασίες

Λευκό	750 ml.	3 lt.	10 lt.
Βάση Ρ	από λευκό	από λευκό	από λευκό
Βάση D	700 ml.	2,82 lt.	9,40 lt.

Οδηγίες ασφάλειας

Το Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού πρέπει να διαβαστεί και να κατανοηθεί από τον χρήστη πριν την εφαρμογή. Για λεπτομερείς οδηγίες ασφάλειας και προφυλάξεις, ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος. Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάπτωσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.

Όλες οι λεπτομέρειες, τα τεχνικά δεδομένα, οι συμβουλές και οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο είναι αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, πολυάριθμων δοκιμών, μακροχρόνιας έρευνας, πολλαπλών τεχνικών εφαρμογών και πολυετούς εμπειρίας. Αυτές οι πληροφορίες και προδιαγραφές πρέπει να εξετάζονται ως προτεινόμενες, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ τους. Η εταιρεία προσπαθεί να διασφαλίσει την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται, αλλά οι προδιαγραφές του προϊόντος ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση και να διαφέρουν από τα παρουσιαζόμενα. Στην πράξη, οι διαφορές στα υλικά, τα υστέρηματα και οι συνθήκες εφαρμογής μπορεί να επηρεάσουν την καταλληλότητα των υλικών για συγκεκριμένη χρήση και τις συγκεκριμένες συνθήκες εργασίας. Καμία ευθύνη υπό οποιαδήποτε έννομη σχέση δεν μπορεί να βεβαιωθεί κατά της εταιρείας, στη βάση των εδώ αναγραφόμενων πληροφοριών, γραπτών υποδείξεων ή άλλης μορφής παρεχόμενων οδηγιών. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να επιβεβαιώσει ότι το υλικό είναι κατάλληλο για την επιθυμητή χρήση, και κατά συνέπεια, φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τη χρήση του προϊόντος. Επιπλέον, η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για φυσιολογική φθορά ή φθορά που προκαλείται από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες συνθήκες. Οι περιορισμοί και οι όροι αποποίησης ευθύνης ισχύουν σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Στην εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Απτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται και απαντώνται, μόνο γραπτώς. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Προδιαγραφών, που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας μας www.vernilac.gr

