

Relief

Ανάγλυφο διακοσμητικό επίχρισμα



Το RELIEF είναι ανάγλυφο επίχρισμα, κατάλληλο για την προστασία και διακόσμηση εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών από μπετόν, τούβλα, αμιαντοσιμεντό, τσιμεντοκονία, μαρμαροκονία, νοβοπάν, ξύλο, χαρτόνι, κ.λπ. Έχει εξαιρετική πρόσφυση, μεγάλες αντοχές σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες (βροχή, παγετός, καυσαέρια, ηλιακή ακτινοβολία) και καλύπτει απόλυτα τυχόν μικροατέλειες των επιφανειών.

Προεργασία

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από σκόνης, λάδια, άλατα, ξένες ύλες και σαθρά υλικά. Επιφάνειες που βράφονται για πρώτη φορά, ασταρώνονται με το ίδιο το προϊόν, εφαρμόζοντας μία στρώση RELIEF, αραιωμένο 15-20% με καθαρό νερό. Σε παλιές επιφάνειες, συνιστάται η εφαρμογή μίας στρώσης ασταριού DUROCOAT της VERNILAC αραιωμένο 75-100% με WHITE SPIRIT.

Αραίωση

15-20% με καθαρό νερό για αστάρωμα της επιφάνειας. Το τελικό επίχρισμα εφαρμόζεται αραιωμένο 0-15% με καθαρό νερό.

Φυσικά / Τεχνικά χαρακτηριστικά

| | |
|-----------|------------------------------------|
| Ιξώδες | 100±10 PS (20°C) |
| Πυκνότητα | 1,7±0,017 kg/l (ISO 2811.01, 20°C) |

Εφαρμογή

Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση, αλλά και περιοδικά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Εφαρμόστε με ειδικό ρολό RELIEF, σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες από μπετόν, τούβλα, αμιαντοσιμεντό, τσιμεντοκονία, μαρμαροκονία, νοβοπάν, ξύλο, χαρτόνι, κ.λπ. Στη συνέχεια, αφού έχει προηγηθεί η κατάλληλη προετοιμασία της επιφάνειας, εφαρμόστε ένα χέρι RELIEF κατάλληλα αραιωμένο. Κυλινδράρετε, ανάλογα με το επιθυμητό μέγεθος του ανάγλυφου επίχρισματος (λιγότερο ή περισσότερο αδρή επιφάνεια). Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C, άνω των 40°C και/ή σχετική υγρασία άνω του 80%.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ημερομηνία Έκδοσης: 11/06/2025

Αριθμός Έκδοσης: 8η

Στέγνωμα – Επαναβαφή

Επιφανειακό στέγνωμα σε 30-60 λεπτά. Στέγνωμα σε βάθος σε θερμοκρασία 25°C: 2-6 ώρες. Οι χρόνοι στεγνώματος εξαρτώνται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία-υγρασία).

Απόδοση

Περίπου 1-2 m² ανά κιλό, σε κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια, ανάλογα με την επιθυμητή μορφή του επίχρισματος (λιγότερο ή περισσότερο αδρή επιφάνεια).

Αποχρώσεις

Διατίθεται σε λευκό και χρωματίζεται, χρησιμοποιώντας τις βασικές αποχρώσεις πλαστικών χρωμάτων SUPERPAL CLASSIC της VERNILAC.

Αποθήκευση

Η εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία διατηρείται για 12 μήνες σε σκιερό και δροσερό περιβάλλον, σε θερμοκρασίες από 5°C έως 40°C. Μετά την εφαρμογή σφραγίστε ερμητικά το δοχείο και αποθηκεύστε το σε κατάλληλες συνθήκες.

Καθαρισμός εργαλείων

Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίστε τα εργαλεία βαφής με νερό και εάν χρειαστεί με σαπούνι ή διάλυμα απορρυπαντικού. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

Πητικές οργανικές ενώσεις (Π.Ο.Ε.)

Η οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν [Κατηγορία Α/α «Εσωτερικής χρήσης ματ για τοίχους και οροφές (στιλπνότητα <25@60°)», Τύπος Υ] είναι 30 g/l (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν, περιέχει κατά μέγιστο 29 g/l.

Συσκευασίες

| | | |
|-------|-------|--------|
| Λευκό | 5 kg. | 15 kg. |
|-------|-------|--------|

Οδηγίες ασφάλειας

Διαβάστε την επικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες – προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.