

Superpal classic

Πλαστικό χρώμα κορυφαίας ποιότητας



Το SUPERPAL CLASSIC είναι διακοσμητικό πλαστικό χρώμα, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης, που διακρίνεται για τη μεγάλη του καλυπτικότητα, την υψηλή του λευκότητα και τις ζωνρές και αναλλοίωτες αποχρώσεις του. Εφαρμόζεται σε κάθε είδους νέα ή παλιά επιφάνεια από σοβά, μπετόν, τούβλα, ξύλα, γυψοσανίδα, νοβοπάν και σχηματίζει μία λεία και βελούδινη ματ επιφάνεια με εξαιρετικές αντοχές στο συχνό πλύσιμο, τα απορρυπαντικά και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Το SUPERPAL CLASSIC συνδυάζει ευκολία εφαρμογής, ισχυρή πρόσφυση και γρήγορο στέγνωμα, ενώ ταυτόχρονα εμποδίζει την ανάπτυξη της φωτιάς και την εξάπλωση της φλόγας.

- Ασυναγώνιστη απόδοση
- Υψηλή καλυπτικότητα
- Υψηλή λευκότητα
- Εξαιρετικές αντοχές στο συχνό πλύσιμο (Κλάση 1 κατά EN 13300)
- Άοσμο – Φιλικό στο χρήστη

Προεργασία

Προετοιμάστε τις επιφάνειες αφαιρώντας σαθρά υλικά, σκόνη, άλατα, ξένες ύλες και λιπαρούς λεκέδες. Ατέλειες στις επιφάνειες όπως σκασίματα, μικρορωγμές, σπές, επισκευάζονται με Ακρυλικό Στόκο SPATOCRYL της VERNILAC ή Ελαστομερή Ακρυλικό Στόκο SPATOCRYL ELASTIC εάν απαιτείται μεγάλη ελαστικότητα. Για τη βαφή επιφανειών με προβλήματα μούχλας, εφαρμόστε μυκητοκτόνο υγρό καθαρισμού FUNGICIDE CLEANER της VERNILAC και μετά την πάροδο 24 ωρών καθαρίστε τα υπολείμματα μούχλας, ξεπλύνετε την επιφάνεια με νερό και αφήστε τη να στεγνώσει. Καινούργιες επιφάνειες ή επιφάνειες σε καλή κατάσταση χωρίς προβλήματα συνοχής, μπορούν να ασταρωθούν με το 100% Ακρυλικό Αστάρι Νερού VERADUR A-100 αραιωμένο 300-400% ή να βαφούν απ' ευθείας, δίχως αστάρωμα. Σε πολύ πορώδεις επιφάνειες ή επιφάνειες ήδη βαμμένες με χρώματα κακής ποιότητας, κόλλα, ασβέστη, κ.ά., ασταρώστε με το Ακρυλικό Μικρονιζέ Αστάρι Νερού VERADUR

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ημερομηνία Έκδοσης: 19/01/2016

Αριθμός Έκδοσης: 10η

UNIVERSAL MICRO PRIMER. Στην περίπτωση που επιθυμείτε δραστική αλλαγή της υπάρχουσας απόχρωσης από σκούρο σε ανοιχτό χρώμα, εφαρμόστε το Λευκό Ακρυλικό Αστάρι Νερού VERADUR STAIN & ALKALI BLOCK ή χρωματίστε το χρησιμοποιώντας τις 8 Βασικές αποχρώσεις πλαστικού SUPERPAL CLASSIC έτσι ώστε να πλησιάσετε στην τελική απόχρωση που επιλέξατε. Ασταρώνοντας με το αστάρι VERADUR STAIN & ALKALI BLOCK επιτυγχάνετε τη μέγιστη καλυπτικότητα και ταυτόχρονα ελαχιστοποιείτε τα επιπλέον χέρια που θα απαιτούνταν για αυτή την αλλαγή.

Αραίωση

Αραιώστε 10-15% με καθαρό νερό.

Φυσικά / Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ιξώδες	115±5 KU (ASTM D 562, 20°C)
Πυκνότητα	1,43-1,35±0,015 kg/lit ανάλογα με το είδος βάσης και την απόχρωση (ISO 2811.01, 20°C)

Εφαρμογή

Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση, αλλά και περιοδικά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Εφαρμόστε με πινέλο, ρολό, πιστόλι ή airless, δύο στρώσεις SUPERPAL CLASSIC, σε επιφάνειες από μπετόν, σοβά, γυψοσανίδα, σπατουλαριστά, τούβλα,τσιμεντοκονία, μαρμαροκονία, ξύλο κ.λπ. Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C, άνω των 40°C και/ή σχετική υγρασία άνω του 80%.

Στέγνωμα – Επαναβαφή

Το χρώμα στεγνώνει επιφανειακά σε 60 λεπτά. Επαναβάφεται σε 3 ώρες. Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής εξαρτώνται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία-υγρασία).

Απόδοση

Περίπου 12-14 m²/lit, ανά στρώση, σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

Αποχρώσεις

Διατίθεται σε λευκό, σε 8 βασικές αποχρώσεις και χρωματίζεται σε απεριόριστες αποχρώσεις, μέσω του Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων, COLOR CREATIONS της VERNILAC.

Αποθήκευση

Η εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία διατηρείται για 12 μήνες σε σκιερό και δροσερό περιβάλλον, σε θερμοκρασίες από 5°C έως 40°C. Μετά την εφαρμογή σφραγίστε ερμητικά το δοχείο και αποθηκεύστε το σε κατάλληλες συνθήκες.



Superpal classic

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ημερομηνία Έκδοσης: 19/01/2016

Αριθμός Έκδοσης: 10η

Καθαρισμός εργαλείων

Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίστε τα εργαλεία βαφής με νερό και εάν χρειαστεί με σαπούνι ή διάλυμα απορρυπαντικού. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

Πτητικές οργανικές ενώσεις (Π.Ο.Ε.)

Η οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν [Κατηγορία Α/α «Εσωτερικής χρήσης ματ για τοίχους και οροφές (στυλιντότητα <25@60°)», Τύπος Υ] είναι 30 g/l (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν, περιέχει κατά μέγιστο 29 g/l.

Συσκευασίες

Λευκό	500 gr.	750 ml.	3 lt.	10 lt.
Βασικά	200 gr.	500 gr.	1 kg.	
Βάση Ρ	1 lt.	3 lt.	10 lt.	
Βάση D	0,94 lt.	2,82 lt.	9,40 lt.	
Βάση TR	0,94 lt.	2,82 lt.	9,40 lt.	

Οδηγίες ασφάλειας

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες – προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.



Το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές είναι αποτέλεσμα της επιστημονικής γνώσης του προσωπικού της εταιρείας και της πρακτικής εμπειρίας στην εφαρμογή του προϊόντος. Το παρόν έγγραφο δεν εκφράζει ούτε αποτελεί εγγύηση, καθώς η εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει, ούτε είναι υπεύθυνη, για τις συνθήκες και τον τρόπο εφαρμογής, την προσαρμογή και την επεξεργασία του προϊόντος κατά τη χρήση του από τον πελάτη. Ο πελάτης πρέπει να επιβεβαιώσει με δικά του μέσα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την προοριζόμενη εφαρμογή. Η τρέχουσα έκδοση των τεχνικών προδιαγραφών καταργεί όλες τις προηγούμενες εκδόσεις για το συγκεκριμένο προϊόν.

