

# Superpal eco

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ημερομηνία Έκδοσης: 02/06/2025

Αριθμός Έκδοσης: 9η

## Οικολογικό πλαστικό χρώμα, κορυφαίας ποιότητας



Οικολογικό πλαστικό χρώμα, κορυφαίας ποιότητας, κατάλληλο για εσωτερική χρήση. Πιστοποιημένο από το Ανώτατο Συμβούλιο Απονομής Οικολογικού Σήματος (ΑΣΑΟΣ) της Ελλάδας σύμφωνα με τα κριτήρια του Συμβουλίου Απονομής Οικολογικού Σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ειδική σύνθεση του SUPERPAL ECO, καθιστά το προϊόν άοσμο και φιλικό στο χρήστη και το περιβάλλον. Διακρίνεται για τις εξαιρετικές αντοχές του στο συχνό πλύσιμο (EN 13300), τη μεγάλη του καλυπτικότητα, την υψηλή του απόδοση αλλά και την ασυναγώνιστη λευκότητα και φωτεινότητά του. Το SUPERPAL ECO συνδυάζει θαυμάσιο άπλωμα, ευκολία εφαρμογής, γρήγορο στέγνωμα και ισχυρή πρόσφυση.

- Οικολογικό
- Αντιμικροβιακό
- Κορυφαία απόδοση και καλυπτικότητα
- Υψηλή λευκότητα
- Εξαιρετικές αντοχές στο συχνό πλύσιμο (Κλάση 1 κατά EN 13300)
- Άοσμο – φιλικό στο χρήστη

### Προεργασία

Προετοιμάστε τις επιφάνειες αφαιρώντας σαθρά υλικά, σκόνη, άλατα, μούχλα και λιπαρούς λεκέδες. Καθαρίστε, στεγνώστε και λειάνετε, εφ' όσον χρειάζεται. Ατέλειες στις επιφάνειες όπως, σκασίματα, μικρορωγμές, οπές, επισκευάζονται με Ακρυλικό Στόκο SPATOCRYL VERNILAC ή με Ελαστομερή Ακρυλικό Στόκο SPATOCRYL ELASTIC, όταν απαιτείται μεγάλη ελαστικότητα. Σε καινούργιες ή σπατουλαρισμένες επιφάνειες, εφαρμόστε το 100% Ακρυλικό Αστάρι Νερού VERADUR A-100. Σε ήδη βαμμένες επιφάνειες με χρώματα κακής ποιότητας, κόλλα, ασβέστη, κ.ά., εφαρμόστε το Ακρυλικό Μικρονιζέ Αστάρι Νερού VERADUR UNIVERSAL MICRO PRIMER. Για τη βαφή επιφανειών με προβλήματα μούχλας, εφαρμόστε μυκητοκτόνο υγρό καθαρισμού FUNGICIDE CLEANER της VERNILAC και μετά την πάροδο 24 ωρών καθαρίστε τα υπολείμματα μούχλας, ξεπλύνετε την επιφάνεια με νερό, αφήστε τη να στεγνώσει και ασταρώστε με VERADUR STAIN & ALKALI BLOCK,

Λευκό Ακρυλικό Αστάρι Νερού. Σε περίπτωση που επιθυμείτε δραστική αλλαγή της υπάρχουσας απόχρωσης, χρωματίστε το Λευκό Ακρυλικό Αστάρι Νερού VERADUR STAIN & ALKALI BLOCK, χρησιμοποιώντας τις 8 βασικές αποχρώσεις πλαστικού SUPERPAL CLASSIC, έτσι ώστε να πλησιάσετε στην τελική απόχρωση που επιλέξατε. Σε περίπτωση εφαρμογής σκούρων αποχρώσεων χαμηλής κάλυψης (π.χ. κίτρινο, κόκκινο, πορτοκαλί), χρωματίστε το VERADUR UNIVERSAL MICRO PRIMER στην ίδια απόχρωση, μέσω του Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων COLOR CREATIONS της VERNILAC. Στη συνέχεια, εφαρμόστε ένα χέρι από το χρωματιστό πλέον αστάρι. Με τους παραπάνω τρόπους επιτυγχάνετε τη μέγιστη καλυπτικότητα και ταυτόχρονα ελαχιστοποιείτε τα επιπλέον χέρια που θα απαιτούνταν.

### Αραιώση

Αραιώστε 10-15% με καθαρό νερό.

### Φυσικά / Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ιξώδες	115±5 KU (ASTM D 562, 20°C)
Πυκνότητα	1,43-1,28±0,015 kg/lit ανάλογα με το είδος βάσης και την απόχρωση (ISO 2811.01, 20°C)

### Εφαρμογή

Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση, αλλά και περιοδικά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Εφαρμόστε με πινέλο, ρολό, πιστόλι ή airless, δύο στρώσεις SUPERPAL ECO, σε εσωτερικές επιφάνειες από μπετό, σοβά, γυψοσανίδα, σπατουλαριστά, κ.ά. Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C, άνω των 40°C ή/και σχετική υγρασία άνω του 80%. Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής των προϊόντων.

### Στέγνωμα – Επαναβαφή

Το χρώμα στεγνώνει επιφανειακά σε 30-60 λεπτά. Επαναβάφεται σε 3-4 ώρες. Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής εξαρτώνται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία-υγρασία).

### Απόδοση

Περίπου 12-14 m<sup>2</sup>/lt, ανά στρώση, σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες. Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε.

# Superpal eco

**Τεχνικές Προδιαγραφές**

Ημερομηνία Έκδοσης: 02/06/2025

Αριθμός Έκδοσης: 9η

## Αποχρώσεις

Διατίθεται σε λευκό. Οι βάσεις του SUPERPAL ECO χρωματίζονται σε απεριόριστες αποχρώσεις, μέσω του Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων, COLOR CREATIONS της VERNILAC.

## Αποθήκευση

Η εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία διατηρείται για 12 μήνες σε σκιερό και δροσερό περιβάλλον, σε θερμοκρασίες από 5°C έως 35°C. Μετά την εφαρμογή σφραγίστε ερμητικά το δοχείο και αποθηκεύστε το σε παρόμοιες συνθήκες.

## Καθαρισμός εργαλείων

Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίστε τα εργαλεία βαφής με νερό και εάν χρειαστεί με σαπούνι ή διάλυμα απορρυπαντικού. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

## Διαχείριση αποβλήτων

Τα περισσείματα χρώματος να μην απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα ή στο σύστημα αποχέτευσης. Η διαχείριση κενών συσκευασιών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση και τους εθνικούς φορείς σχετικά με τη διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων.

## Πτητικές οργανικές ενώσεις (Π.Ο.Ε.)

Η οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν [Κατηγορία Α/α «Ματ εσωτερικών τοίχων και οροφών (σπιλπνότητα ≤25 @ 60°)», Τύπος Υ] είναι 30 g/l (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν, περιέχει κατά μέγιστο 6 g/l.

## Συσκευασίες

Λευκό	750 ml.	3 lt.	10 lt.
Βάση P	750 ml.	3 lt.	10 lt.
Βάση D	750 ml.	3 lt.	10 lt.
Βάση TR	750 ml.	3 lt.	10 lt.

## Οδηγίες ασφάλειας

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες – προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.



**Καλύτερο για το περιβάλλον...  
Better for the environment...**

- Ελαχιστοποιημένη περιεκτικότητα σε επικίνδυνες ουσίες
- Μειωμένη περιεκτικότητα σε πτητικές οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ): <6 g/l
- Καλές επιδόσεις για εσωτερική χρήση
- Minimised content of hazardous substances
- Reduced content of volatile organic compounds (VOCs): <6 g/l
- Good performance for indoor use

**...better for you.  
...καλύτερο για σένα.**

**EU Ecolabel : EL/044/015**



Το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές είναι αποτέλεσμα της επιστημονικής γνώσης του προσωπικού της εταιρείας και της πρακτικής εμπειρίας στην εφαρμογή του προϊόντος. Το παρόν έγγραφο δεν εκφράζει ούτε αποτελεί εγγύηση, καθώς η εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει, ούτε είναι υπεύθυνη, για τις συνθήκες και τον τρόπο εφαρμογής, την προσαρμογή και την επεξεργασία του προϊόντος κατά τη χρήση του από τον πελάτη. Ο πελάτης πρέπει να επιβεβαιώσει με δικά του μέσα ότι η το προϊόν είναι κατάλληλο για την προοριζόμενη εφαρμογή. Η τρέχουσα έκδοση των τεχνικών προδιαγραφών καταργεί όλες τις προηγούμενες εκδόσεις για το συγκεκριμένο προϊόν.



Σελίδα 2 από 2 / Page 2 from 2