

Υδροχρώμα Gel

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ημερομηνία Έκδοσης: 07/11/2025

Αριθμός Έκδοσης: 8η

Υδροχρώμα Υψηλής Καλυπτικότητας σε μορφή GEL



Λευκό υδατοδιαλυτό επίχρισμα σε μορφή GEL, κατάλληλο για χρήση σε ταβάνια, κλιμακοστάσια, αποθήκες, υπόγεια και γενικότερα σε κάθε εσωτερική οικοδομική επιφάνεια που δεν απαιτούνται αντοχές στο πλύσιμο, το λέκισμα και την απορρόφηση ρύπων. Σε αντίθεση με τα κοινά υδροχρώματα, το ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ GEL της VERNILAC, δεν λερώνει - ασπρίζει, σιδήποτε έρθει σε επαφή με τη βαμμένη επιφάνεια. Η προηγμένη GEL σύνθεσή του, εξασφαλίζει άριστη πρόσφυση και ελεγχόμενη ρεολογία, με αποτέλεσμα το υδροχρώμα να μην πιτσιλάει ή τρέχει κατά τη διάρκεια εφαρμογής, να απλώνει θαυμάσια και να σχηματίζει μία λεία, βελούδινη ματ επιφάνεια. Το ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ GEL VERNILAC αφήνει ανοικτούς τους πόρους της επιφάνειας, με αποτέλεσμα οι τοίχοι να «αναπνέουν» ελεύθερα και να αποτρέπεται η συμπύκνωση υδρατμών. Έχει μεγάλη καλυπτικότητα, αποδίδει ικανοποιητικά, δουλεύεται εύκολα και δημιουργεί λαμπερές λευκές ή φωτεινές παλ χρωματιστές επιφάνειες. Είναι πάρα πολύ οικονομικό και αποτελεί την πλέον αξιόπιστη και φθηνή λύση για την επαναβαφή τοίχων και ταβανιών, ήδη βαμμένων με υδροχρώματα, κόλλες ή ασβέστη. Στεγνώνει γρήγορα και είναι αποτελεσματικότερο από τις κοινές κόλλες με στόκο και τσίγκο. Είναι άοσμο και φιλικό στο χρήστη και το περιβάλλον.

Προεργασία

Προετοιμάστε τις επιφάνειες αφαιρώντας σαθρά υλικά, παλιές αποφλοιωμένες βαφές, σκόνες, άλατα, μούχλα και λιπαρούς λεκέδες. Καθαρίστε, στεγνώστε και λειάνετε εφόσον χρειάζεται. Ατέλειες στις επιφάνειες, όπως σκασίματα, ρωγμές, οπές, επισκευάζονται με Ακρυλικό Στόκο SPATOCRYL της VERNILAC. Σε παλαιότερες επιφάνειες, βαμμένες με πολλαπλές επιστρώσεις κόλλας ή υδροχρώματος, σε καλή κατάσταση, συστήνεται η εφαρμογή του Αδιάβροχου Ασταριού διαλύτη DUROCOAT της VERNILAC, ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα αποκόλλησης των παλαιών στρώσεων από την επιφάνεια. Για την επαναβαφή επιφανειών ήδη βαμμένων με κόλλες, υδροχρώματα ή ασβέστη, σε κακή κατάσταση, αφαιρέστε τα πλήρως με τριβείο ή βρέξτε την επιφάνεια με

νερό, ξύστε την με μία σπάτουλα και στη συνέχεια εφαρμόστε δύο χέρια ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ GEL.

Αραίωση

Αραιώστε 10-15% με καθαρό νερό.

Φυσικά / Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ιξώδες	120±3 KU (ASTM D 562, 20°C)
Πυκνότητα	1,55-1,5±0,015 kg/l ανάλογα την απόχρωση (ISO 2811.01, 20°C)

Εφαρμογή

Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση, αλλά και περιοδικά κατά τη διάρκεια εφαρμογής. Εφαρμόστε με πινέλο, ρολό, πιστόλι ή airless. Σε καινούργιες ή ήδη βαμμένες επιφάνειες με υδροχρώμα, κόλλα ή ασβέστη σε καλή κατάσταση, χωρίς σαθρά ή προβλήματα συνοχής, εφαρμόστε δύο χέρια ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ GEL VERNILAC. Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε θερμοκρασίες μικρότερες των 5°C ή μεγαλύτερες των 35°C.

Στέγνωμα – Επαναβαφή

Το ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ GEL VERNILAC στεγνώνει επιφανειακά σε 1 ώρα. Επαναβάφεται σε 3 ώρες. Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής εξαρτώνται από τις συνθήκες περιβάλλοντος (θερμοκρασία - υγρασία).

Απόδοση

Περίπου 12-14 m²/lt, σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, ανάλογα με την απορροφητικότητά τους.

Αποχρώσεις

Διατίθεται σε λευκό. Χρωματίζεται με την χρήση των βασικών αποχρώσεων SUPERPAL CLASSIC ή μέσω του Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων COLOR CREATIONS της VERNILAC, σε πλούσια γκάμα παλ αποχρώσεων.

Αποθήκευση

Η εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία διατηρείται για 12 μήνες σε σκιερό και δροσερό περιβάλλον, σε θερμοκρασίες από 5°C έως 40°C. Μετά την εφαρμογή σφραγίστε ερμητικά το δοχείο και αποθηκεύστε το σε κατάλληλες συνθήκες.

Καθαρισμός εργαλείων

Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίστε τα εργαλεία βαφής με χλιαρό νερό και εάν χρειαστεί με σαπούνι ή διάλυμα απορρυπαντικού. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.



Υδρόχρωμα Gel

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ημερομηνία Έκδοσης: 03/11/2015

Αριθμός Έκδοσης: 7η

Πτητικές οργανικές ενώσεις (Π.Ο.Ε.)

Η οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν [Κατηγορία Α/α «Εσωτερικής χρήσης ματ για τοίχους και οροφές, (σπιλπνότητα <25@60°)», Τύπος Υ] είναι 30 g/l (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν, περιέχει κατά μέγιστο 29 g/l.

Συσκευασίες

Λευκό	3 lt.	9 lt.	15 lt.
Βάση Ρ	3 lt.	9 lt.	

Οδηγίες ασφάλειας

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες – προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.



Το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές είναι αποτέλεσμα της επιστημονικής γνώσης του προσωπικού της εταιρείας και της πρακτικής εμπειρίας στην εφαρμογή του προϊόντος. Το παρόν έγγραφο δεν εκφράζει ούτε αποτελεί εγγύηση, καθώς η εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει, ούτε είναι υπεύθυνη, για τις συνθήκες και τον τρόπο εφαρμογής, την προσαρμογή και την επεξεργασία του προϊόντος κατά τη χρήση του από τον πελάτη. Ο πελάτης πρέπει να επιβεβαιώσει με δικά του μέσα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την προοριζόμενη εφαρμογή. Η τρέχουσα έκδοση των τεχνικών προδιαγραφών καταργεί όλες τις προηγούμενες εκδόσεις για το συγκεκριμένο προϊόν.



Σελίδα 2 από 2 / Page 2 from 2