

Aqualasur IM 100

Τεχνικές Προδιαγραφές
 Ημερομηνία Έκδοσης: 25/05/2025
 Αριθμός Έκδοσης: 2η

Διαφανές εμποτιστικό νερού αλκυδικής βάσης, με μυκητοκτόνο δράση



Χάρη στη μικρομοριακή σύνθεσή του, εισχωρεί σε πάρα πολύ μεγάλο βάθος από το πρώτο κιόλας χέρι.

Μειώνει την υγραπορροφητικότητα στα σόκορα και τα σημεία σύνδεσης (μόρσα, αρμούς τύπου V) που είναι τα ευαίσθητα σημεία των ξύλινων παραθύρων ή κατασκευών.

Αποτρέπει τη διόγκωση στις ίνες του ξύλου (σήκωμα βένας). Περιορίζει τη συρρίκνωση και διόγκωση του ξύλου που προκαλεί ανεπιθύμητες εντάσεις στο τελικό ξηρό φιλμ.

Συνδυάζει μέγιστη αποτελεσματικότητα και χαμηλή οσμή. Κατάλληλο για πάσης φύσεως ξυλεία που προέρχεται από κωνοφόρα μέχρι και για πλατύφυλλα δέντρα χωρίς εκχυλίσματα.

Εφαρμόζεται με εμβάπτιση-βούτα, flow coating, ρολό ή πινέλο.

Περιέχει δραστικές ουσίες που προστατεύουν το τελικό φιλμ από την μικροβιακή αλλοίωση.

Αραίωση

Δεν απαιτείται.

Κατανάλωση

50-160 ml/ m² ανάλογα την διαδικασία εφαρμογής και το είδος του ξύλου.

Χρόνος στεγνώματος

Επιφανειακό στέγνωμα σε 30-45 λεπτά περίπου σε κανονικές ατμοσφαιρικές συνθήκες εργασίας (23°C / 50% σχετική υγρασία αέρα).

3-4 ώρες περίπου για περαιτέρω δυνατότητα κατεργασίας.

Φυσικά / Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ιξώδες	11±1 sec (DIN 53211-CUP Νο4, 20°C)
Πυκνότητα	1,03-1,04±0,015 kg/lit (ISO 2811.01, 20°C)

Αποθήκευση

Η εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία διατηρείται για 12 μήνες σε σκιερό και δροσερό περιβάλλον, σε θερμοκρασίες από 5°C έως 35°C. Μετά την εφαρμογή σφραγίστε ερμητικά το δοχείο και αποθηκεύστε το σε παρόμοιες συνθήκες.

Καθαρισμός εργαλείων

Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίστε τα εργαλεία βαφής με νερό και εάν χρειαστεί με σαπουνι ή διάλυμα απορρυπαντικού. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

Πτητικές οργανικές ενώσεις (Π.Ο.Ε.)

Η οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν [Κατηγορία Α/στ «Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης προϊόντα χρώσης ξύλου χωρίς σχηματισμό υμενίου», τύπος Υ] είναι 130 g/l (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 129 g/l.

Συσκευασίες

Αχρωμο	3 lt.	25 lt.
--------	-------	--------

Οδηγίες ασφάλειας

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες – προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.



Το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές είναι αποτέλεσμα της επιστημονικής γνώσης του προσωπικού της εταιρείας και της πρακτικής εμπειρίας στην εφαρμογή του προϊόντος. Το παρόν έγγραφο δεν εκφράζει ούτε αποτελεί εγγύηση, καθώς η εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει, ούτε είναι υπεύθυνη, για τις συνθήκες και τον τρόπο εφαρμογής, την προσαρμογή και την επεξεργασία του προϊόντος κατά τη χρήση του από τον πελάτη. Ο πελάτης πρέπει να επιβεβαιώσει με δικά του μέσα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την προοριζόμενη εφαρμογή. Η τρέχουσα έκδοση των τεχνικών προδιαγραφών καταργεί όλες τις προηγούμενες εκδόσεις για το συγκεκριμένο προϊόν.

