

Aqualasur MC 321

Τεχνικές Προδιαγραφές
 Ημερομηνία Έκδοσης: 02/06/2025
 Αριθμός Έκδοσης: 3η

Γεμιστικό - μονωτικό υπόστρωμα νερού ενός συστατικού,
 για ενδιάμεσες επιστρώσεις



- Ιδανικό για ενδιάμεσες επιστρώσεις σε ξύλινα μέρη, κυρίως εξωτερικής χρήσης.
- Ιδιαίτερα καλή διαβροχή και πλήρωση των πόρων του ξύλου.
- Μονώνει από εκχυλισματικές ουσίες, γεμίζει παντού και τρίβεται σχετικά εύκολα.
- Ιδανικό για τα δύσκολα και ευαίσθητα σημεία των ξύλινων κατασκευών όπως: πηγάκια, εργαλεία, αρμοί, σόκορα, κλπ. σε πόρτες, παράθυρα και προφίλ ξύλινων επενδύσεων.
- Είναι άοσμο και φιλικό προς το χρήστη.
- Χρωματίζεται σε ποικιλία αποχρώσεων.
- Εφαρμόζεται με ψεκασμό - πιστόλι, ρολό ή πινέλο.

Αραίωση

0-5% με καθαρό νερό

Κατανάλωση

150-200 ml/ m² χωρίς απώλειες από τον ψεκασμό.

Χρόνος στεγνώματος

Περίπου 60 λεπτά σε κανονικές ατμοσφαιρικές συνθήκες εργασίας (23°C / 50% σχετική υγρασία αέρα).

Περίπου 6-10 ώρες για περαιτέρω δυνατότητα κατεργασίας.

Ξήρανση

Το στέγνωμα του υλικού εξαρτάται από το πάχος της στρώσης που εφαρμόστηκε και μπορεί να καθυστερήσει στα πλούσια σε εκχυλίσματα ξύλα, καθώς και με την υγρασία και το κρύο. Εάν οι συνθήκες στεγνώματος δε μπορούν να τηρηθούν οι ζημιές στην επίστρωση δε μπορούν να αποκλειστούν.

Φυσικά / Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ιξώδες	110±10 KU
Πυκνότητα	1,04±0,015 kg/lit (ISO 2811.01, 20°C)

Αποθήκευση

Η εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία διατηρείται για 12 μήνες σε σκιερό και δροσερό περιβάλλον, σε θερμοκρασίες από 5°C έως 35°C. Μετά την εφαρμογή σφραγίστε ερμητικά το δοχείο και αποθηκεύστε το σε παρόμοιες συνθήκες.

Καθαρισμός εργαλείων

Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίστε τα εργαλεία βαφής με νερό και εάν χρειαστεί με σαπούνι ή διάλυμα απορρυπαντικού. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

Πητικές οργανικές ενώσεις (Π.Ο.Ε.)

Η οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν [Κατηγορία «Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης βερνίκια και προϊόντα χρώσης ξύλου χωρίς σχηματισμό υμενίου», τύπος Υ] είναι 130 g/l (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 129 g/l.

Συσκευασίες

Αχρωμο	750 ml.	3 lt.	20 lt.
--------	---------	-------	--------

Οδηγίες ασφάλειας

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες – προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.



Το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές είναι αποτέλεσμα της επιστημονικής γνώσης του προσωπικού της εταιρείας και της πρακτικής εμπειρίας στην εφαρμογή του προϊόντος. Το παρόν έγγραφο δεν εκφράζει ούτε αποτελεί εγγύηση, καθώς η εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει, ούτε είναι υπεύθυνη, για τις συνθήκες και τον τρόπο εφαρμογής, την προσαρμογή και την επεξεργασία του προϊόντος κατά τη χρήση του από τον πελάτη. Ο πελάτης πρέπει να επιβεβαιώσει με δικά του μέσα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την προοριζόμενη εφαρμογή. Η τρέχουσα έκδοση των τεχνικών προδιαγραφών καταργεί όλες τις προηγούμενες εκδόσεις για το συγκεκριμένο προϊόν.

