



Aquastop

100% Ακρυλικό ελαστομερές στεγανωτικό ταρατσών,
κορυφαίας ποιότητας



Ελαστομερές 100% ακρυλικό στεγανωτικό επίχρισμα κατάλληλο για την αδιαβροχοποίηση ταρατσών, κεραμοσκεπών, στηθαίων, φωταγωγών και γενικότερα για κάθε οικοδομική επιφάνεια που θέλουμε να καταστήσουμε στεγανή και αδιαπέραστη από την υγρασία και το νερό. Το AQUASTOP σχηματίζει μία υδατοαπωθητική μεμβράνη με μεγάλη ελαστικότητα, ικανή να παρακολουθεί με ευκολία τις διαστολές - συστολές των επιφανειών. Εξαιρετικά ανθεκτικό στις αντίξοες καιρικές συνθήκες, τον παγετό και τον καύσωνα, τις ακραίες θερμοκρασιακές μεταβολές, την έντονη υγρασία, διατηρεί τη στεγανότητα και ελαστικότητά του από -20°C έως και +120°C. Το λευκό AQUASTOP αντανακλά την ηλιακή ακτινοβολία και έτσι προσφέρει θερμομονωτικές ιδιότητες στις επιφάνειες, ενώ αντιστέκεται στη ρύπανση της ατμόσφαιρας. Αποτελεί την οικονομικότερη λύση για τη στεγάνωση εξωτερικών επιφανειών που πρέπει να προστατευτούν από τη διείσδυση του νερού. Δεν απαιτεί ιδιαίτερες δεξιότητες για την εφαρμογή του, δουλεύεται εύκολα, αποδίδει εξαιρετικά και προσφέρει διαχρονική ασφάλεια στεγανοποίησης. Το AQUASTOP είναι υδατοδιαλυτό προϊόν φιλικό στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

- Για ταρατσές, στηθαία, φωταγωγούς, στέγες με κεραμίδια, υδρορροές
- Παραμένει εξαιρετικά ελαστικό χειμώνα-καλοκαίρι (αντοχή σε εφελκυσμό 300%)
- Κορυφαία αδιαβροχοποίηση
- Αντέχει στις ακραίες καιρικές μεταβολές
- Πιστοποιημένο ψυχρό χρώμα που συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας

Προεργασία

Προετοιμάστε τις επιφάνειες αφαιρώντας σαθρά υλικά, σκόνη, άλατα, λάδια, πρασινάδες, υπολείμματα ασφαλικών επιστρώσεων, κ.λπ. Σκοκάρετε μικρορωγμές στις επιφάνειες με Ελαστομερή Ακρυλικό Στόκο SPATOCRYL ELASTIC της VERNILAC. Τις μεγαλύτερες ρωγμές γεμίστε τις με κορδόνι

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ημερομηνία Έκδοσης: 02/06/2025

Αριθμός Έκδοσης: 8η

πολυουρεθάνης και σφραγίστε τις με Ελαστομερή Ακρυλικό Στόκο SPATOCRYL ELASTIC. Οι αρμοί διαστολής «γεφυρώνονται» με υαλοπήλιμα - πολυεστερικό ύφασμα, εμποτισμένο στο AQUASTOP. Για να δημιουργήσετε ισχυρότατους δεσμούς πρόσφυσης, μεταξύ επιφανειών και AQUASTOP, συνιστάται το αστάρωμα των επιφανειών με το Αδιάβροχο Ακρυλικό Αστάρι διαλύτου DUROCOAT της VERNILAC.

Αραίωση

Δεν απαιτείται. Το προϊόν είναι έτοιμο για χρήση.

Φυσικά / Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ιξώδες	135±5 KU (ASTM D 562, 20°C)
Πυκνότητα	1,31±0,013 kg/lit ανάλογα την απόχρωση (ISO 2811.01, 20°C)

Εφαρμογή

Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση, αλλά και περιοδικά κατά τη διάρκεια εφαρμογής. Το AQUASTOP μονώνει και στεγανοποιεί οριζόντιες αλλά και κάθετες εξωτερικές επιφάνειες από μπετόν, σοβά, τούβλα, αμιαντοσιμέντο, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, κ.ά., σε νέες ή παλιότερες κατασκευές. Εφαρμόστε με πινέλο, ρολό, πιστόλι ή airless, δύο χέρια AQUASTOP σταυρωτά με ιδιαίτερη προσοχή στην κάλυψη των δυσπρόσιτων σημείων της επιφάνειας ώστε να αποφευχθεί κάθε πιθανότητα εισχώρησης υγρασίας. Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε συνθήκες καύσωνα ή παγετού (θερμοκρασίες μικρότερες των 4°C ή μεγαλύτερες των 40°C).

Στέγνωμα – Επαναβαφή

Στην αφή, 3-4 ώρες. Επαναβάφεται μετά από 24 ώρες. Οι χρόνοι επιμηκύνονται σε συνθήκες αυξημένης υγρασίας ή χαμηλών θερμοκρασιών.

Απόδοση

Περίπου 1,2-1,4 m²/lit., για τις απαιτούμενες συνολικά 2 στρώσεις, σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

Αποχρώσεις

Διατίθεται σε λευκό.

Αποθήκευση

Η εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία διατηρείται για 12 μήνες σε σκιερό και δροσερό περιβάλλον, σε θερμοκρασίες από 5°C έως 40°C. Μετά την εφαρμογή σφραγίστε ερμητικά το δοχείο και αποθηκεύστε το σε κατάλληλες συνθήκες.



Aquastop

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ημερομηνία Έκδοσης: 02/06/2025

Αριθμός Έκδοσης: 8η

Καθαρισμός εργαλείων

Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίστε τα εργαλεία βαφής με νερό και εάν χρειαστεί με σαπούνι ή διάλυμα απορρυπαντικού. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

Πτητικές οργανικές ενώσεις (Π.Ο.Ε.)

Η οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν [Κατηγορία Α/γ «Για εξωτερικούς τοίχους ορुकτού υποστρώματος», τύπος Υ] είναι 40 g/l (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 39 g/l.

Συσκευασίες

Λευκό	750 ml.	3 lt.	10 lt.
Κεραμιδί	750 ml.	3 lt.	10 lt.

Οδηγίες ασφάλειας

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες – προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.



Το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές είναι αποτέλεσμα της επιστημονικής γνώσης του προσωπικού της εταιρείας και της πρακτικής εμπειρίας στην εφαρμογή του προϊόντος. Το παρόν έγγραφο δεν εκφράζει ούτε αποτελεί εγγύηση, καθώς η εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει, ούτε είναι υπεύθυνη, για τις συνθήκες και τον τρόπο εφαρμογής, την προσαρμογή και την επεξεργασία του προϊόντος κατά τη χρήση του από τον πελάτη. Ο πελάτης πρέπει να επιβεβαιώσει με δικά του μέσα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την προοριζόμενη εφαρμογή. Η τρέχουσα έκδοση των τεχνικών προδιαγραφών καταργεί όλες τις προηγούμενες εκδόσεις για το συγκεκριμένο προϊόν.

ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
801 11 55500

Σελίδα 2 από 2 / Page 2 from 2