



Kilrust

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ημερομηνία Έκδοσης: 17/07/2025

Αριθμός Έκδοσης: 5η

Δραστικό αφαιρετικό σκουριάς για μεταλλικές επιφάνειες, μάρμαρα και μωσαϊκά



Δραστικό αφαιρετικό σκουριάς για μεταλλικές επιφάνειες, μάρμαρα, μωσαϊκά, κ.λπ. Υδατοδιαλυτό.

Εξουδετερώνει τη σκουριά, μετατρέποντάς τη σε φωσφορικό σίδηρο. Δημιουργεί σταθερές, συμπαγείς μεταλλικές επιφάνειες με ενισχυμένες μηχανικές και φυσικές αντοχές, έτοιμες να δεχθούν αντισκωριακή προστασία και τελικό διακοσμητικό φινιρίσμα με βερνικοχρώματα νερού ή διαλύτου.

Αραίωση

Αραιώνεται έως και 50% κατ' όγκο με καθαρό νερό.

Φυσικά / Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πυκνότητα	1,08±0,01 kg/l ανάλογα με την απόχρωση (ISO 2811.01, 20°C)
-----------	--

Εφαρμογή

Αρχικά αφαιρείται από την επιφάνεια η σαθρή σκουριά.

Μεταλλικές επιφάνειες: Σε βαριά σκουριά χρησιμοποιείται αναραίωμα με πινέλο ή βούρτσα σε δύο ή τρεις στρώσεις. Σε ελαφριά σκουριά μία στρώση είναι συνήθως αρκετή. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να αραιωθεί με νερό έως 50%. Μετά τον καθαρισμό, απαιτείται καλή έκπλυση της επιφάνειας με άφθονο νερό και ακολουθεί αντισκωριακό αστάρι.

Μάρμαρα – μωσαϊκά: Με αραιώση μεγαλύτερη του 50%, εφαρμόστε τοπικά στη σκουριά με σφουγγάρι ή απορροφητικό πανί και ΑΜΕΣΩΣ πλύνετε πολύ καλά την επιφάνεια με άφθονο νερό. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η έκπλυση με καθαρό νερό σε μάρμαρα & μωσαϊκά πρέπει να γίνει αμέσως για να αποφευχθεί τυχόν θάμπωμα της επιφάνειας.

Στέγνωμα

Εφαρμόζεται τοπικά επάνω στη σκουριά, σε στεγνές και καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένες από κάθε σαθρό υλικό, σκόνες, λάδια κ.λπ. Στεγνώνει σε 2-3 ώρες αλλάζοντας την απόχρωσή του από καφέ-κόκκινο σε υπόλευκο.

Απόχρωση

Άχρωμο

Αποθήκευση

Η εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία διατηρείται τουλάχιστον για 12 μήνες σε σκιερό και δροσερό περιβάλλον, σε θερμοκρασίες από 5°C έως 35°C. Μετά την εφαρμογή σφραγίστε ερμητικά το δοχείο και αποθηκεύστε το σε κατάλληλες συνθήκες.

Συσκευασίες

Άχρωμο	900 ml
--------	--------

Οδηγίες ασφάλειας

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες – προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.



Το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές είναι αποτέλεσμα της επιστημονικής γνώσης του προσωπικού της εταιρείας και της πρακτικής εμπειρίας στην εφαρμογή του προϊόντος. Το παρόν έγγραφο δεν εκφράζει ούτε αποτελεί εγγύηση, καθώς η εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει, ούτε είναι υπεύθυνη, για τις συνθήκες και τον τρόπο εφαρμογής, την προσαρμογή και την επεξεργασία του προϊόντος κατά τη χρήση του από τον πελάτη. Ο πελάτης πρέπει να επιβεβαιώσει με δικά του μέσα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την προοριζόμενη εφαρμογή. Η τρέχουσα έκδοση των τεχνικών προδιαγραφών καταργεί όλες τις προηγούμενες εκδόσεις για το συγκεκριμένο προϊόν.



Σελίδα 1 από 1 / Page 1 from 1