

Διαλυτικό νίτρου

Τεχνικές Προδιαγραφές


Ημερομηνία Έκδοσης: 05/05/2009

 Αριθμός Έκδοσης: 1^η

Διαλυτικό αραιώσης υποστρωμάτων, χρωμάτων και βερνικιών νίτρου)



ΑΡΓΟ



Το N2 είναι διαλυτικό για την αραιώση υποστρωμάτων, χρωμάτων και βερνικιών νίτρου. Έχει μέτρια ταχύτητα εξατμίσεως και χρησιμοποιείται συνήθως σε θερμοκρασία μέχρι 30°C. Επίσης, χρησιμοποιείται ανεξαρτήτως θερμοκρασίας όταν η σχετική υγρασία του χώρου βαφής είναι από 65% έως 75%.

Συσκευασίες

750 ml.	4 lt.	15 lt.	200 lt.
---------	-------	--------	---------

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ειδικό βάρος σε 20°C	0,864
Σημείο Ανάφλεξης κατά AP	8-10° C
Περιοχή Απόσταξης	
Αρχικός βαθμός	77 °C
Τελικός βαθμός	136-142 °C
Μέγιστη τιμή σχετικής υγρασίας που δεν παρατηρείται άσπρισμα	75%
Συγκριτικός χρόνος εξατμίσεως	1,4

Οδηγίες ασφάλειας

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες – προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.



Το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές είναι αποτέλεσμα της επιστημονικής γνώσης του προσωπικού της εταιρείας και της πρακτικής εμπειρίας στην εφαρμογή του προϊόντος. Το παρόν έγγραφο δεν εκφράζει ούτε αποτελεί εγγύηση, καθώς η εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει, ούτε είναι υπεύθυνη, για τις συνθήκες και τον τρόπο εφαρμογής, την προσαρμογή και την επεξεργασία του προϊόντος κατά τη χρήση του από τον πελάτη. Ο πελάτης πρέπει να επιβεβαιώσει με δικά του μέσα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την προοριζόμενη εφαρμογή. Η τρέχουσα έκδοση των τεχνικών προδιαγραφών καταργεί όλες τις προηγούμενες εκδόσεις για το συγκεκριμένο προϊόν.

ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
801 11 55500

Σελίδα 1 από 1 / Page 1 from 1