




Διαλυτικό πολυουρεθάνης

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ημερομηνία Έκδοσης: 05/05/2009

Αριθμός Έκδοσης: 1^η

Αργό διαλυτικό για βερνίκια & χρώματα πολυουρεθάνης τους καλοκαιρινούς μήνες



Το P2 είναι διαλυτικό κατάλληλο για την αραίωση υποστρωμάτων, βερνικιών και χρωμάτων πολυουρεθάνης. Έχει αργοστέγνωτο και χρησιμοποιείται συνήθως όταν η θερμοκρασία του χώρου βαφής είναι από 30°C έως 35°C περίπου.

Συσκευασίες

750ml.	4 lt.	15 lt.	200 lt.
--------	-------	--------	---------

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ειδικό βάρος σε 20°C	0,907 ± 0,005
Περιοχή Απόσταξης	
Αρχικός βαθμός	138 °C
Τελικός βαθμός	165 °C
Συγκριτικός χρόνος εξατμίσεως	9

Οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες – προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777



Το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές είναι αποτέλεσμα της επιστημονικής γνώσης του προσωπικού της εταιρείας και της πρακτικής εμπειρίας στην εφαρμογή του προϊόντος. Το παρόν έγγραφο δεν εκφράζει ούτε αποτελεί εγγύηση, καθώς η εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει, ούτε είναι υπεύθυνη, για τις συνθήκες και τον τρόπο εφαρμογής, την προσαρμογή και την επεξεργασία του προϊόντος κατά τη χρήση του από τον πελάτη. Ο πελάτης πρέπει να επιβεβαιώσει με δικά του μέσα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την προοριζόμενη εφαρμογή. Η τρέχουσα έκδοση των τεχνικών προδιαγραφών καταργεί όλες τις προηγούμενες εκδόσεις για το συγκεκριμένο προϊόν.



ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
801 11 55500

Σελίδα 1 από 1 / Page 1 from 1