


# Διαλυτικό πολυουρεθάνης P4

Πολύ αργό διαλυτικό για βερνίκια & χρώματα πολυουρεθάνης σε συνθήκες καύσωνα



Το P4 είναι πολύ αργοστέγνωτο διαλυτικό κατάλληλο για την αραιώση βερνικιών και χρωμάτων πολυουρεθάνης σε συνθήκες. Έχει αργοστέγνωτο και χρησιμοποιείται συνήθως όταν η θερμοκρασία του χώρου βαφής υπερβαίνει τους 35°C.

## Συσκευασίες

750ml.	4 lt.	15 lt.	200 lt.
--------	-------	--------	---------

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ειδικό βάρος σε 20°C	0,937 ± 0,005
Περιοχή Απόσταξης	
Αρχικός βαθμός	140 °C
Τελικός βαθμός	140 °C
Συγκριτικός χρόνος εξατμίσεως	8

## Οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες – προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777