



Βιομηχανία βερνικιών & χρωμάτων varnishes & paints industry

# Parquet 3800

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ημερομηνία Έκδοσης: 07/12/2015

Αριθμός Έκδοσης: 6η

## Διαλυτικό Γυαλιστερών Βερνικιών Πατωμάτων



Το διαλυτικό PARQUET 3800 είναι κατάλληλο για την αραίωση γυαλιστερών βερνικιών πατωμάτων, πολυουρεθάνης, δύο συστατικών και χρησιμοποιείται συνήθως τους καλοκαιρινούς μήνες.

### Συσκευασίες

	750 lt.	4 lt.	17 lt.
--	---------	-------	--------

### Οδηγίες ασφάλειας

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες – προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.



Το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές είναι αποτέλεσμα της επιστημονικής γνώσης του προσωπικού της εταιρείας και της πρακτικής εμπειρίας στην εφαρμογή του προϊόντος. Το παρόν έγγραφο δεν εκφράζει ούτε αποτελεί εγγύηση, καθώς η εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει, ούτε είναι υπεύθυνη, για τις συνθήκες και τον τρόπο εφαρμογής, την προσαρμογή και την επεξεργασία του προϊόντος κατά τη χρήση του από τον πελάτη. Ο πελάτης πρέπει να επιβεβαιώσει με δικά του μέσα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την προοριζόμενη εφαρμογή. Η τρέχουσα έκδοση των τεχνικών προδιαγραφών καταργεί όλες τις προηγούμενες εκδόσεις για το συγκεκριμένο προϊόν.



Σελίδα 1 από 1 / Page 1 from 1