



# Parquet 4800

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ημερομηνία Έκδοσης: 07/12/2015

Αριθμός Έκδοσης: 6η

## Διαλυτικό Σατινέ & Ματ Βερνικιών Πατωμάτων



Το διαλυτικό PARQUET 4800 είναι κατάλληλο για την αραίωση σατινέ και ματ βερνικιών πατωμάτων, πολυουρεθάνης, δύο συστατικών και χρησιμοποιείται συνήθως τους καλοκαιρινούς μήνες.

### Συσκευασίες

1 lt.

5 lt.

17 lt.

### Οδηγίες ασφάλειας

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες – προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.  
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.



Το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές είναι αποτέλεσμα της επιστημονικής γνώσης του προσωπικού της εταιρείας και της πρακτικής εμπειρίας στην εφαρμογή του προϊόντος. Το παρόν έγγραφο δεν εκφράζει ούτε αποτελεί εγγύηση, καθώς η εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει, ούτε είναι υπεύθυνη, για τις συνθήκες και τον τρόπο εφαρμογής, την προσαρμογή και την επεξεργασία του προϊόντος κατά τη χρήση του από τον πελάτη. Ο πελάτης πρέπει να επιβεβαιώσει με δικά του μέσα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την προοριζόμενη εφαρμογή. Η τρέχουσα έκδοση των τεχνικών προδιαγραφών καταργεί όλες τις προηγούμενες εκδόσεις για το συγκεκριμένο προϊόν.



ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ  
801 11 55500

Σελίδα 1 από 1 / Page 1 from 1