

Petracryl aqua

Τεχνικές Προδιαγραφές
 Ημερομηνία Έκδοσης: 11/06/2025
 Αριθμός Έκδοσης: 4η

Βερνίκι εμποτισμού νερού για πέτρες & ξύλινα deck



Βερνίκι εμποτισμού νερού υψηλής διεισδυτικότητας, εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης, για πέτρες και ξύλινα deck. Διακρίνεται για τις εξαιρετικές αντοχές του σε λάδια, λίπη και άλλους ρύπους, στις αντίξοες καιρικές συνθήκες και στην έντονη ηλιακή ακτινοβολία. Δεν ξεφλουδίζει, δεν μαδάει και παραμένει διάφανο χωρίς να κιτρινίζει. Εφαρμόζεται σε ξύλινα πατώματα - deck, φυσικές και τεχνητές πέτρες, πλάκες Καρύστου, μάρμαρο, διακοσμητικά τούβλα, πυρότουβλα, πορόλιθο, κεραμίδια και άλλα κεραμικά υλικά, τσιμεντοειδείς πέτρες, ινοπλισμένο τσιμέντο κ.λπ.

Προεργασία

Οι επιφάνειες στις οποίες θα εφαρμοστεί το PETRACRYL AQUA πρέπει να είναι απολύτως στεγνές και καθαρές από σκόνης λάδια και σαθρά υλικά.

Αραίωση

Δεν απαιτείται. Είναι έτοιμο προς χρήση.

Φυσικά / Τεχνικά χαρακτηριστικά

| | |
|-----------|---------------------------|
| Ιξώδες | 32±5 sec (CF4, 25°C) |
| Πυκνότητα | 1,035±0,005 kg/lit (20°C) |

Εφαρμογή

Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση, αλλά και περιοδικά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Εφαρμόστε με πινέλο, ρολό, ή πιστόλι, δύο χέρια PETRACRYL AQUA χωρίς αραίωση. Το δεύτερο χέρι εφαρμόζεται μετά την πάροδο τριών ωρών από την αρχική επίστρωση. Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε θερμοκρασίες κάτω των 15°C, άνω των 40°C και/ή σχετική υγρασία άνω του 80%.

Στέγνωμα – Επαναβαφή

Το βερνίκι στεγνώνει επιφανειακά σε 10 λεπτά. Επαναβάφεται σε 3 ώρες. Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής εξαρτώνται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία-υγρασία).

Απόδοση

6-10 m² ανά λίτρο σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

Στιλπνότητα

Διατίθεται σε ματ.

Αποθήκευση

Η εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία διατηρείται τουλάχιστον για 12 μήνες σε σκιερό και δροσερό περιβάλλον, σε θερμοκρασίες από 5°C έως 35°C. Μετά την εφαρμογή σφραγίστε ερμητικά το δοχείο και αποθηκεύστε το σε κατάλληλες συνθήκες.

Καθαρισμός εργαλείων

Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίστε τα εργαλεία επιμελώς με άφθονο νερό και εάν χρειαστεί με σαπούνι ή διάλυμα απορρυπαντικού. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

Πτητικές οργανικές ενώσεις (Π.Ο.Ε.)

Η οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν [Κατηγορία Α/θ «Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού», Τύπος Υ] είναι 140 g/l (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν, περιέχει κατά μέγιστο 80 g/l.

Συσκευασίες

| | | | |
|-----|---------|---------|-------|
| Ματ | 750 ml. | 2,5 lt. | 5 lt. |
|-----|---------|---------|-------|

Οδηγίες ασφάλειας

Διαβάστε την επικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες – προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.