

# Petracryl

Ακρυλικό διακοσμητικό βερνίκι εμποτισμού για πέτρες

**Τεχνικές Προδιαγραφές**

Ημερομηνία Έκδοσης: 06/02/2025

Αριθμός Έκδοσης: 8η



Το PETRACRYL είναι άχρωμο ακρυλικό βερνίκι, ιδανικό για πέτρες κεραμίδια, πλάκες Καρύστου ή Μάλτας, πορόλιθους, τούβλα, πλακάκια, μωσαϊκά, μάρμαρα καθώς και άλλα φυσικά ή τεχνητά δομικά υλικά. Η ακρυλική βάση του προσδίδει ισχυρή πρόσφυση, σκληρότητα, εξαιρετικές αντοχές στις μηχανικές και κλιματολογικές καταπονήσεις, ενώ παράλληλα παραμένει αναλλοίωτο στο χρόνο προσφέροντας μακροχρόνια προστασία και ομορφιά που διαρκεί. Είναι εύκολο στην εφαρμογή του, έχει εξαιρετική στεγανωτική ικανότητα και συνιστάται για εξωτερική και εσωτερική χρήση. Το PETRACRYL μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ειδικό συνδετικό επίχρισμα έτσι ώστε να προσδώσει υδρόφοβες ιδιότητες.

- Αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά της πέτρας και την κρατάει πάντα «ζωντανή»
- Δεν δημιουργεί φιλμ
- Δεν ξεφλουδίζει - μαδάει
- Περιέχει φίλτρα UV
- Δεν κιτρινίζει
- Ακρυλικό βερνίκι εμποτισμού για πέτρες, μάρμαρα, πλάκες Καρύστου, πλάκες τύπου Μάλτας, πορόλιθους ή τεχνητά δομικά υλικά όπως: τούβλα, κεραμίδια, πλακάκια, διακοσμητικά στοιχεία από γύψο, μωσαϊκά, τσιμεντόπλακες, μπετόν
- Μεγάλη αντοχή στα χτυπήματα & την τριβή
- Ισχυρή πρόσφυση
- Εξαιρετικές αντοχές στο νερό, τα αλκάλια και την έντονη ηλιοφάνεια
- Διατηρεί ανεπηρέαστους τους φυσικούς χρωματισμούς των υλικών

## Προεργασία

Οι επιφάνειες στις οποίες θα εφαρμοστεί το PETRACRYL πρέπει να είναι απολύτως στεγνές και καθαρές από σκόνες, λάδια και σαθρά υλικά.

## Αραίωση

Δεν απαιτείται. Είναι έτοιμο προς χρήση.

## Φυσικά / Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ιξώδες	15±2 sec (CF4, 25°C)
Πυκνότητα	0,852±0,005 kg/lit (20°C)

## Εφαρμογή

Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση αλλά και περιοδικά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Εφαρμόστε με πινέλο, ρολό ή πιστόλι, δύο χέρια PETRACRYL χωρίς αραίωση, σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες κατασκευασμένες από φυσικά ή τεχνητά υλικά, όπως τοίχοι, τζάκια κ.λπ. Το δεύτερο χέρι εφαρμόζεται μετά την πάροδο τριών ωρών από την αρχική επίστρωση. Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C, άνω των 40°C και/ή σχετική υγρασία άνω του 80%.

## Στέγνωμα - Επαναβαφή

Το βερνίκι στεγνώνει επιφανειακά σε 10 λεπτά. Επαναβάφεται σε 3 ώρες. Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής εξαρτώνται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία-υγρασία).

## Απόδοση

7-8 m<sup>2</sup> ανά λίτρο σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

## Στιλπνότητα

Διατίθεται σε γυαλιστερό και σε σατινέ.

## Αποθήκευση

Η εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία διατηρείται τουλάχιστον για 12 μήνες σε σκιερό και δροσερό περιβάλλον, σε θερμοκρασίες από 5°C έως 40°C. Μετά την εφαρμογή σφραγίστε ερμητικά το δοχείο και αποθηκεύστε το σε κατάλληλες συνθήκες.

## Καθαρισμός εργαλείων

Αμέσως μετά τη χρήση καθαρίστε τα εργαλεία με διαλυτικό N1 ή ΑΖΕΤΟΝ της VERNILAC. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

## Πητικές οργανικές ενώσεις (Π.Ο.Ε.)

Η οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν [Κατηγορία Α/η (Συνδετικά αστάρια), Τύπος Δ] είναι 750 g/l (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν, περιέχει κατά μέγιστο 749 g/l.

## Συσκευασίες

Γυαλιστερό	750 ml.	2,5 lt.
Σατινέ	750 ml.	2,5 lt.



Βιομηχανία βερνικιών & χρωμάτων varnishes & paints industry

# Petracryl

**Τεχνικές Προδιαγραφές**  
Ημερομηνία Έκδοσης: 06/02/2025  
Αριθμός Έκδοσης: 8η

## Οδηγίες ασφάλειας

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες – προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.



Το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές είναι αποτέλεσμα της επιστημονικής γνώσης του προσωπικού της εταιρείας και της πρακτικής εμπειρίας στην εφαρμογή του προϊόντος. Το παρόν έγγραφο δεν εκφράζει ούτε αποτελεί εγγύηση, καθώς η εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει, ούτε είναι υπεύθυνη, για τις συνθήκες και τον τρόπο εφαρμογής, την προσαρμογή και την επεξεργασία του προϊόντος κατά τη χρήση του από τον πελάτη. Ο πελάτης πρέπει να επιβεβαιώσει με δικά του μέσα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την προοριζόμενη εφαρμογή. Η τρέχουσα έκδοση των τεχνικών προδιαγραφών καταργεί όλες τις προηγούμενες εκδόσεις για το συγκεκριμένο προϊόν.

ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ  
801 11 55500

Σελίδα 2 από 2 / Page 2 from 2