



Road marker

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ημερομηνία Έκδοσης: 11/06/2025

Αριθμός Έκδοσης: 5η

Ταχυστέγνωτο ακρυλικό χρώμα διαλύτου για διαγράμμιση οδών



Ειδικό ακρυλικό χρώμα διαγράμμισης οδών ενός συστατικού, για διαγραμμίσεις ασφαλικών οδοστρωμάτων, τσιμεντένιων δαπέδων βιομηχανικών χώρων και αθλητικών γηπέδων. Για μεγαλύτερη ανακλαστικότητα, ενδείκνυται η εφαρμογή του σε συνδυασμό με κατάλληλα μικρά υαλοσφαιρίδια. Η φωτεινότητά του παραμένει αναλλοίωτη στο χρόνο ακόμη και υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες, με αποτέλεσμα να είναι πάντοτε καλά ορατό. Εφαρμόζεται εύκολα, έχει μεγάλη καλυπτικότητα, παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στη χρήση και δεν μαυρίζει από τα ελαστικά των αυτοκινήτων ούτε τους καλοκαιρινούς μήνες, που οι θερμοκρασίες είναι αρκετά υψηλές.

Προεργασία

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, χωρίς σκόνη, λίπη, λάδια και σαθρά υλικά.

Αραίωση

Για εφαρμογή με ρολό, πινέλο, πιστόλι ή μηχανήμα διαγράμμισης οδών, αραιώστε 5-10% με διαλυτικό N2 ή X2.

Φυσικά / Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ιξώδες	95-98 KU (ASTM D 562, 25°C)
Πυκνότητα	1,44-1,49 kg/lit ανάλογα την απόχρωση (ISO 2811.01, 20°C)

Εφαρμογή

Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Εφαρμόστε με πινέλο, ρολό, πιστόλι ή airless χρησιμοποιώντας το κατάλληλο ανά περίπτωση διαλυτικό αραίωσης. Εφαρμόστε ένα ή δύο χέρια ROAD MARKER στην επιφάνεια. Τα υαλοσφαιρίδια εφαρμόζονται ομοιόμορφα μετά την εφαρμογή του χρώματος και πριν αυτό στεγνώσει, σε αναλογία 1 κιλό χρώματος με 0,4-0,5 κιλά σφαιριδίων.

Στέγνωμα - Επαναβαφή

Το ROAD MARKER στεγνώνει επιφανειακά σε 10-20 λεπτά και επαναβάφεται μετά από 2 έως 4 ώρες ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και το πάχος βαφής. Αποφύγετε την εφαρμογή σε θερμοκρασίες μικρότερες από 5°C ή μεγαλύτερες από 35°C και σχετική υγρασία μεγαλύτερη από 80%.

Απόδοση

1,8-3 m²/Kg ανάλογα με το προφίλ της επιφάνειας και για πάχος ξηρού φιλμ 200μm

Αποχρώσεις

Διατίθεται σε λευκό και κίτρινο.

Αποθήκευση

Η εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία διατηρείται τουλάχιστον για 12 μήνες σε σκιερό και δροσερό περιβάλλον, σε θερμοκρασίες από 5°C έως 35°C. Μετά την εφαρμογή σφραγίστε ερμητικά το δοχείο και αποθηκεύστε το σε κατάλληλες συνθήκες.

Καθαρισμός εργαλείων

Αμέσως μετά τη χρήση καθαρίστε τα εργαλεία με WHITE SPIRIT ή διαλυτικό X2 της VERNILAC. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

Πητικές οργανικές ενώσεις (Π.Ο.Ε.)

Η οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν [Κατηγορία Α/θ «Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού», Τύπος Δ] είναι 500 g/l (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν, περιέχει κατά μέγιστο 499 g/l.

Συσκευασίες

Λευκό	1 kg.	5 kg.	25 Kg. ^{ΕΠ}
Κίτρινο	1 kg.	5 kg.	25 Kg. ^{ΕΠ}

^{ΕΠ} Τα προϊόντα και οι συσκευασίες που επισημαίνονται με ΕΠ, διατίθενται μόνο κατόπιν ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ, αφού προηγουμένως συμφωνηθεί η ποσότητα και η τιμή.

Οδηγίες ασφάλειας

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες - προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.



Το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές είναι αποτέλεσμα της επιστημονικής γνώσης του προσωπικού της εταιρείας και της πρακτικής εμπειρίας στην εφαρμογή του προϊόντος. Το παρόν έγγραφο δεν εκφράζει ούτε αποτελεί εγγύηση, καθώς η εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει, ούτε είναι υπεύθυνη, για τις συνθήκες και τον τρόπο εφαρμογής, την προσαρμογή και την επεξεργασία του προϊόντος κατά τη χρήση του από τον πελάτη. Ο πελάτης πρέπει να επιβεβαιώσει με δικά του μέσα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την προοριζόμενη εφαρμογή. Η τρέχουσα έκδοση των τεχνικών προδιαγραφών καταργεί όλες τις προηγούμενες εκδόσεις για το συγκεκριμένο προϊόν.

