

Διαλυτικό πιστολιού

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ημερομηνία Έκδοσης: 05/05/2009

 Αριθμός Έκδοσης: 1^η

Γρηγοροεξάτμιστο διαλυτικό χρωμάτων αέρος ή φούρνου



ΓΡΗΓΟΡΟ

Ταχυστέγνωτο διαλυτικό το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως για την αραίωση χρωμάτων αέρος και υποστρωμάτων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την αραίωση χρωμάτων φούρνου όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος δεν υπερβαίνει τους 25°C.

Συσκευασίες

750 ml.	4 lt.	15 lt.	200 lt.
---------	-------	--------	---------

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ειδικό βάρος, 15 °C	871 ± 1 kg/m ³
Σημείο Ανάφλεξης	4 °C
Περιοχή Απόσταξης	
Αρχικός βαθμός	85 °C
Τελικός Βαθμός	111 °C

Οδηγίες ασφάλειας

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες – προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.



Το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές είναι αποτέλεσμα της επιστημονικής γνώσης του προσωπικού της εταιρείας και της πρακτικής εμπειρίας στην εφαρμογή του προϊόντος. Το παρόν έγγραφο δεν εκφράζει ούτε αποτελεί εγγύηση, καθώς η εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει, ούτε είναι υπεύθυνη, για τις συνθήκες και τον τρόπο εφαρμογής, την προσαρμογή και την επεξεργασία του προϊόντος κατά τη χρήση του από τον πελάτη. Ο πελάτης πρέπει να επιβεβαιώσει με δικά του μέσα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την προοριζόμενη εφαρμογή. Η τρέχουσα έκδοση των τεχνικών προδιαγραφών καταργεί όλες τις προηγούμενες εκδόσεις για το συγκεκριμένο προϊόν.


 ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
801 11 55500

Σελίδα 1 από 1 / Page 1 from 1