

# Veradur classic

**Τεχνικές Προδιαγραφές**

Ημερομηνία Έκδοσης: 02/06/2025

Αριθμός Έκδοσης: 5η

## Άοσμο διαφανές ακρυλικό αστάρι νερού με ισχυρή πρόσφυση



Το VERADUR CLASSIC είναι διάφανο αστάρι νερού, ακρυλικής βάσης, ιδανικό για χρήση σε εξωτερικούς και εσωτερικούς τοίχους και προσόψεις. Είναι ελαστικό, έχει ισχυρή πρόσφυση, μεγάλη διεισδυτικότητα και είναι ιδανικό για το αστάρισμα παλιών και καινούργιων επιφανειών από σοβά, γυψοσανίδα, μπετόν, τούβλο, MDF και σπατουλαριστές επιφάνειες που πρόκειται να βαφτούν με πλαστικά ή ακρυλικά χρώματα. Λόγω της ειδικής σύνθεσής του διεισδύει σε βάθος, μονώνοντας και ισχυροποιώντας πορώδεις επιφάνειες και επιφάνειες βαμμένες με ασβέστη, κόλλες και κακής ποιότητας επιχρίσματα. Το VERADUR CLASSIC δημιουργεί ένα σταθερό υπόβαθρο μεταξύ της επιφάνειας και του χρώματος και εξασφαλίζει μία «χορτασμένη» επιφάνεια, εξοικονομώντας σημαντική ποσότητα στο τελικό χρώμα. Δουλεύεται μαλακά, απλώνει θαυμάσια και εξασφαλίζει καλύτερη πρόσφυση και άπλωμα στο τελικό χρώμα. Είναι άοσμο, φιλικό στο χρήστη και το περιβάλλον και συνιστάται ιδιαίτερα για κλειστούς χώρους και δωμάτια που κατοικούνται ή δεν αερίζονται επαρκώς.

- Πανίσχυρη πρόσφυση, κορυφαία διεισδυτικότητα.
- Ισχυρό δέσιμο και σταθεροποίηση σε νέες και παλιές πορώδεις επιφάνειες.
- Ισχυροποιεί και μονώνει επιφάνειες βαμμένες με ασβέστη ή κακής ποιότητας παλιά χρώματα.
- Πολύ καλή διαπνοή
- Άοσμο – Φιλικό στο χρήστη.
- Ιδανικό για εσωτερική χρήση σε χώρους που κατοικούνται ή χώρους με ανεπαρκή αερισμό.
- Εξασφαλίζει καλύτερη πρόσφυση και άπλωμα στο τελικό χρώμα.

### Προεργασία

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από σκόνες, λάδια, άλατα, ξένες ύλες, σαθρά υλικά και μύκητες. Τυχόν σκασίματα, μικρορωγμές ή ατέλειες της επιφάνειας στοκάρονται με Ακρυλικό Στόκο SPATOCRYL της VERNILAC. Για αδιάβροχο και ελαστικό στοκάρισμα σε αρμούς και ρωγμές τοίχων και ταρατσών, χρησιμοποιήστε τον Ελαστομερή Ακρυλικό Στόκο SPATOCRYL ELASTIC της VERNILAC. Εάν υπάρχει μούχλα στην επιφάνεια, εφαρμόστε το μυκητοκτόνο υγρό καθαρισμού FUNGICIDE CLEANER της VERNILAC και μετά την πάροδο 24 ωρών καθαρίστε τα υπολείμματα μούχλας, ξεπλύνετε την επιφάνεια με νερό και αφήστε τη να στεγνώσει.

### Αραίωση

Αραιώστε 50-100% κατ' όγκο, με καθαρό νερό, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τον τρόπο εφαρμογής.

### Φυσικά / Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ιξώδες	11±1 sec (DIN 53211-CUP No4, 20°C)
Πυκνότητα	1,02±0,01 kg/lit (ISO 2811.01, 20°C)

### Εφαρμογή

Πριν την εφαρμογή αναδεύστε πολύ καλά το προϊόν μέσα στο κουτί, αλλά και περιοδικά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Αραιώστε 50-100% κατ' όγκο, με καθαρό νερό. Για πολύ απορροφητικές επιφάνειες ή επιφάνειες βαμμένες με ασβέστη, κόλλες ή κακής ποιότητας επιχρίσματα αραιώστε 50% κατ' όγκο, με καθαρό νερό. Εφαρμόστε με πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless, ένα χέρι VERADUR CLASSIC σε καθαρές και κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες. Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C, άνω των 40°C και/ή σχετική υγρασία άνω του 80%.

### Στέγνωμα – Επαναβαφή

Το αστάρι στεγνώνει επιφανειακά σε 1 ώρα. Επαναβάφεται σε 4-5 ώρες. Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής εξαρτώνται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία-υγρασία).

### Απόδοση

Περίπου 16-20 m<sup>2</sup>/lit, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας, το ποσοστό αραίωσης και τον τρόπο εφαρμογής.



Βιομηχανία βερνικιών & χρωμάτων varnishes & paints industry

# Veradur classic

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ημερομηνία Έκδοσης: 02/06/2025

Αριθμός Έκδοσης: 5η

## Αποχρώσεις

Διατίθεται σε διάφανο.

## Αποθήκευση

Η εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία διατηρείται για 12 μήνες σε σκιερό και δροσερό περιβάλλον, σε θερμοκρασίες από 5°C έως 40°C. Μετά την εφαρμογή σφραγίστε ερμητικά το δοχείο και αποθηκεύστε το σε κατάλληλες συνθήκες.

## Καθαρισμός εργαλείων

Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίστε τα εργαλεία βαφής με νερό και εάν χρειαστεί με σαπούνι ή διάλυμα απορρυπαντικού. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

## Πτητικές οργανικές ενώσεις (Π.Ο.Ε.)

Η οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν [Κατηγορία Α/ζ «Αστέρια», Τύπος Υ] είναι 30 g/l (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν, περιέχει κατά μέγιστο 29 g/l.

## Συσκευασίες

Διάφανο	1 lt.	5 lt.
---------	-------	-------

## Οδηγίες ασφάλειας

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες – προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.



Το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές είναι αποτέλεσμα της επιστημονικής γνώσης του προσωπικού της εταιρείας και της πρακτικής εμπειρίας στην εφαρμογή του προϊόντος. Το παρόν έγγραφο δεν εκφράζει ούτε αποτελεί εγγύηση, καθώς η εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει, ούτε είναι υπεύθυνη, για τις συνθήκες και τον τρόπο εφαρμογής, την προσαρμογή και την επεξεργασία του προϊόντος κατά τη χρήση του από τον πελάτη. Ο πελάτης πρέπει να επιβεβαιώσει με δικά του μέσα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την προοριζόμενη εφαρμογή. Η τρέχουσα έκδοση των τεχνικών προδιαγραφών καταργεί όλες τις προηγούμενες εκδόσεις για το συγκεκριμένο προϊόν.



ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ  
801 11 55500

Σελίδα 2 από 2 / Page 2 from 2