



Veradur PB primer

Τεχνικές Προδιαγραφές
 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/11/2025
 Αριθμός Έκδοσης: 4η

Λευκό γεμιστικό αστάρι γυψοσανίδων



Λευκό ακρυλικό αστάρι νερού, εσωτερικής χρήσης ιδανικό για γυψοσανίδες. Λειτουργεί ως άριστο γεμιστικό, δημιουργώντας ένα ομοιογενές και επίπεδο υπόστρωμα το οποίο εξομοιώνει όλες τις διαφορές απορροφητικότητας των ανόμοιων υλικών, όπως το χαρτί της γυψοσανίδας, το στόκο γυψοσανίδας, το σοβά, το μπετόν κτλ. Με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζει άψογο φινιρίσμα στο τελικό χρώμα από το πρώτο κιάλας χέρι, ενισχύοντας παράλληλα την πρόσφυσή του σε όλους τους τύπους των διαφορετικών επιφανειών. Εφαρμόζεται εύκολα χωρίς να πιτσιλάει και τρίβεται χωρίς να στομώνει το γυαλόχαρτο. Επαναβάφεται με οποιοδήποτε αστάρι ή χρώμα.

Προεργασία

Προετοιμάστε τις επιφάνειες αφαιρώντας σαθρά υλικά, σκόνες, άλατα, μούχλα και λιπαρούς λεκέδες. Καθαρίστε, στεγνώστε και λιάνετε, εφ' όσον χρειάζεται.

Αραίωση

Για εφαρμογή με ρολό ή πινέλο αραιώστε 10-15% με καθαρό νερό. Για εφαρμογή με airless αραιώστε 5-10% με καθαρό νερό.

Φυσικά / Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ιξώδες	110±5 KU (ASTM D 562, 20°C)
Πυκνότητα	1,7±0,017 kg/l (ISO 2811.01, 20°C)

Εφαρμογή

Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση, αλλά και περιοδικά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Εφαρμόστε με πινέλο, ρολό ή airless μια στρώση VERADUR PB-PRIMER. Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C, άνω των 35°C ή/και σχετική υγρασία άνω του 70%.

Στέγνωμα – Επαναβαφή

Το χρώμα στεγνώνει επιφανειακά σε 30-60 λεπτά. Επαναβάφεται σε 6-8 ώρες. Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής εξαρτώνται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία-υγρασία).

Απόδοση

Περίπου 12-14 m²/lt.

Αποχρώσεις

Διατίθεται σε λευκό και μπορεί να χρωματιστεί σε ανοικτόχρωμες αποχρώσεις, μέσω του Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων, COLOR CREATIONS της VERNILAC.

Αποθήκευση

Η εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία διατηρείται για 12 μήνες σε σκιερό και δροσερό περιβάλλον, σε θερμοκρασίες από 5°C έως 35°C. Μετά την εφαρμογή σφραγίστε ερμητικά το δοχείο και αποθηκεύστε το σε παρόμοιες συνθήκες.

Καθαρισμός εργαλείων

Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίστε τα εργαλεία βαφής με νερό και εάν χρειαστεί με σαπούνι ή διάλυμα απορρυπαντικού. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

Πητικές οργανικές ενώσεις (Π.Ο.Ε.)

Η οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν [Κατηγορία Α/ζ «Αστάρια», Τύπος Υ] είναι 30 g/l (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει λιγότερο από 1 g/l.

Συσκευασίες

Λευκό	3 lt.	10 lt.
-------	-------	--------

Οδηγίες ασφάλειας

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες – προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.