



Veradur stain & alkali block

Τεχνικές Προδιαγραφές
 Ημερομηνία Έκδοσης: 27/05/2025
 Αριθμός Έκδοσης: 6η

Υπερκαλυπτικό - Αντιαλκαλικό - Μονωτικό Υπόστρωμα Λεκέδων, Ακρυλικής βάσης



Το VERADUR STAIN & ALKALI BLOCK είναι λευκό, υπερκαλυπτικό, μονωτικό υπόστρωμα νερού, ειδικά σχεδιασμένο για να μονώνει και να καλύπτει μαυρίλες, κιτρινίλες, καυσαέρια και λεκέδες από καπνό, νικοτίνη, μούχλα, καφέ, χυμούς, υδροδιαλυτούς μαρκαδόρους και άλλους ρύπους. Έχει μεγάλη καλυπτική ικανότητα, υψηλή απόδοση, γρήγορο στέγνωμα και εφαρμόζεται σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους εξασφαλίζοντας ισχυρή πρόσφυση, θαυμάσιο άπλωμα και τέλειο φινίρισμα σε όλα τα πλαστικά και ακρυλικά χρώματα. Η χρήση του VERADUR STAIN & ALKALI BLOCK αποτελεί την ασφαλέστερη μέθοδο προετοιμασίας όλων των λεκιασμένων οικοδομικών επιφανειών γιατί χάρη στη μοναδική διπλή σύνθεσή του εξασφαλίζει τη μόνωση υδροδιαλυτών ρύπων εμποδίζοντάς τους να μεταναστεύσουν στην επιφάνεια του χρώματος, ενώ ταυτόχρονα εξισορροπεί την απορροφητικότητα εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών, επιτρέποντας την υψηλή διαπνοή τους. Με ειδικές ακρυλικές ρητίνες νέας τεχνολογίας στη σύνθεσή του, το VERADUR STAIN & ALKALI BLOCK αντιστέκεται στην έντονη αλκαλικότητα των επιφανειών όπως φρέσκο μπετόν, καινούργιοι σοβάδες, σπατουλαριστοί τοίχοι κ.ά. Χάρη στη μοναδική υπερκαλυπτική ικανότητά του, λειτουργεί άψογα και ως ενδιάμεση στρώση, για το πέρασμα από σκούρες σε ανοιχτές αποχρώσεις, μειώνοντας τα επιπλέον «χέρια» που θα απαιτούνταν σε τελικό χρώμα. Δεν περιέχει αμμωνία και είναι σχεδόν άοσμο.

Προεργασία

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι απολύτως στεγνές και καθαρές από σκόνες, λάδια, άλατα, ξένες ύλες, σαθρά υλικά και μύκητες. Τυχόν σκασίματα, μικρορωγμές ή ατέλειες της επιφάνειας στοκάρονται με Ακρυλικό Στόκο SPATOCRYL της VERNILAC. Για αδιάβροχο και ελαστικό στοκάρισμα σε αρμούς και ρωγμές τοίχων και ταρασών, χρησιμοποιήστε τον Ελαστομερή Ακρυλικό Στόκο SPATOCRYL ELASTIC της VERNILAC. Εάν υπάρχει μούχλα στην επιφάνεια, εφαρμόστε το μυκητοκτόνο υγρό καθαρισμού FUNGICIDE CLEANER της VERNILAC και μετά την πάροδο 24 ωρών καθαρίστε τα υπολείμματα μούχλας, ξεπλύνετε την επιφάνεια με νερό και αφήστε τη να στεγνώσει.

Αραίωση

Αραιώστε έως 10% με καθαρό νερό, ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής, την απορροφητικότητα και την κατάσταση της λεκιασμένης επιφάνειας. Σε έντονα λεκιασμένες επιφάνειες, εφαρμόστε το δίχως αραίωση.

Φυσικά / Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ιξώδες	110±3 KU (ASTM D 562, 20°C)
Πυκνότητα	1,46±0,015 kg/lit (ISO 2811.01, 20°C)

Εφαρμογή

Αναδεύστε πολύ καλά το αστάρι μέσα στο κουτί, αλλά και περιοδικά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Εφαρμόστε με πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless ένα χέρι VERADUR STAIN & ALKALI BLOCK σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες που είναι λεκιασμένες ή έντονα αλκαλικές. Σε πολύ λερωμένες επιφάνειες, εφαρμόστε το VERADUR STAIN & ALKALI BLOCK δίχως αραίωση και αφήστε το να στεγνώσει τουλάχιστον για 24 ώρες. Σε πάρα πολύ λεκιασμένες επιφάνειες, συνιστάται η εφαρμογή και δεύτερης στρώσης δίχως αραίωση. Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C, άνω των 40°C και/ή σχετική υγρασία άνω του 80%.

Στέγνωμα – Επαναβαφή

Το αστάρι στεγνώνει επιφανειακά σε 1 ώρα. Επαναβάφεται σε 3-4 ώρες. Σε έντονα λεκιασμένες επιφάνειες η επαναβαφή συνιστάται να γίνεται μετά από 24 ώρες. Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής εξαρτώνται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία-υγρασία).

Απόδοση

Περίπου 10-12 m²/lt, ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας, το ποσοστό αραίωσης και τον τρόπο εφαρμογής.

Αποχρώσεις

Διατίθεται σε λευκό

Αποθήκευση

Η εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία διατηρείται για 12 μήνες σε σκιερό και δροσερό περιβάλλον, σε θερμοκρασίες από 5°C έως 40°C. Μετά την εφαρμογή σφραγίστε ερμητικά το δοχείο και αποθηκεύστε το σε κατάλληλες συνθήκες.



Βιομηχανία βερνικιών & χρωμάτων varnishes & paints industry



Veradur stain & alkali block

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ημερομηνία Έκδοσης: 27/05/2025

Αριθμός Έκδοσης: 6η

Καθαρισμός εργαλείων

Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίστε τα εργαλεία βαφής με νερό και εάν χρειαστεί με σαπούνι ή διάλυμα απορρυπαντικού. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

Πτητικές οργανικές ενώσεις (Π.Ο.Ε.)

Η οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν [Κατηγορία Α/ζ «Αστάρια», Τύπος Υ] είναι 30 g/l (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν, περιέχει κατά μέγιστο 29 g/l.

Συσκευασίες

Λευκό	750 ml.	3 lt.	10 lt.
-------	---------	-------	--------

Οδηγίες ασφάλειας

Διαβάστε την επικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες – προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.



Το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές είναι αποτέλεσμα της επιστημονικής γνώσης του προσωπικού της εταιρείας και της πρακτικής εμπειρίας στην εφαρμογή του προϊόντος. Το παρόν έγγραφο δεν εκφράζει ούτε αποτελεί εγγύηση, καθώς η εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει, ούτε είναι υπεύθυνη, για τις συνθήκες και τον τρόπο εφαρμογής, την προσαρμογή και την επεξεργασία του προϊόντος κατά τη χρήση του από τον πελάτη. Ο πελάτης πρέπει να επιβεβαιώσει με δικά του μέσα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την προοριζόμενη εφαρμογή. Η τρέχουσα έκδοση των τεχνικών προδιαγραφών καταργεί όλες τις προηγούμενες εκδόσεις για το συγκεκριμένο προϊόν.



Σελίδα 2 από 2 / Page 2 from 2