



Veradur universal micro primer

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ημερομηνία Έκδοσης: 02/06/2025

Αριθμός Έκδοσης: 7η

Μικρονιζέ, ακρυλικό αστάρι νερού υψηλής διεισδυτικότητας με νανοσωματίδια



Το VERADUR UNIVERSAL MICRO PRIMER είναι ένα μικρονιζέ αστάρι νερού, 100% ακρυλικό, με μεγάλη διεισδυτικότητα, ισχυρή πρόσφυση και εξαιρετική ελαστικότητα. Είναι κατάλληλο για το αστάρισμα τοίχων και καινούργιων επιφανειών από σοβά, γυψοσανίδα, μπετόν, τούβλα, MDF και σπατουλαριστές επιφάνειες που πρόκειται να βαφτούν με πλαστικά και ακρυλικά χρώματα. Η ειδικά μελετημένη μικροσκοπική σύνθεσή του, με τη χρήση της νανοτεχνολογίας, του επιτρέπει να διεισδύει με ευκολία σε μεγάλο βάθος, με αποτέλεσμα να ισχυροποιεί και να μονώνει ταυτόχρονα, πορώδεις επιφάνειες και επιφάνειες βαμμένες με ασβέστη, κόλλες ή κακής ποιότητας χρώματα. Το VERADUR UNIVERSAL MICRO PRIMER μπορεί να χρωματιστεί ελαφρώς, προκειμένου ο χρήστης να διακρίνει με ευκολία τα σημεία του τοίχου στα οποία δεν έχει ασταρώσει. Το VERADUR UNIVERSAL MICRO PRIMER δημιουργεί ένα σταθερό υπόβαθρο μεταξύ της επιφάνειας και του χρώματος και εξασφαλίζει μία «χορτασμένη» επιφάνεια, εξοικονομώντας σημαντική ποσότητα στο τελικό χρώμα. Δουλεύεται εύκολα και εξασφαλίζει ισχυρή πρόσφυση και θαυμάσιο άπλωμα στο τελικό χρώμα. Είναι σχεδόν άοσμο και συνίσταται για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες και ιδιαίτερα για κλειστούς χώρους που κατοικούνται ή δεν αερίζονται επαρκώς. Προϊόν φιλικό στο περιβάλλον.

Προεργασία

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από σκόνες, λάδια, άλατα, ξένες ύλες, σαθρά υλικά και μύκητες. Τυχόν σκασίματα, μικρορωγμές ή ατέλειες της επιφάνειας στοκάρονται με Ακρυλικό Στόκο SPATOCRYL της VERNILAC. Για αδιάβροχο και ελαστικό στοκάρισμα σε αρμούς και ρωγμές τοίχων και ταρατσών, χρησιμοποιήστε τον Ελαστομερή Ακρυλικό Στόκο SPATOCRYL ELASTIC της VERNILAC. Εάν υπάρχει μούχλα στην επιφάνεια, εφαρμόστε το μυκητοκτόνο υγρό καθαρισμού FUNGICIDE CLEANER της VERNILAC και μετά την πάροδο 24 ωρών καθαρίστε τα υπολείμματα μούχλας, ξεπλύνετε την επιφάνεια με νερό και αφήστε τη να στεγνώσει.

Αραίωση

Αραιώστε έως 100% με καθαρό νερό, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τον τρόπο εφαρμογής. Σε πολύ απορροφητικές επιφάνειες εφαρμόστε το δίχως αραίωση.

Φυσικά / Τεχνικά χαρακτηριστικά

| | |
|-----------|--------------------------------------|
| Ιξώδες | 90±5 KU (ASTM D 562, 20°C) |
| Πυκνότητα | 1,03±0,01 kg/lit (ISO 2811.01, 20°C) |

Εφαρμογή

Αναδεύστε πολύ καλά το προϊόν μέσα στο κουτί, αλλά και περιοδικά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Εφαρμόστε με πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless, ένα χέρι VERADUR UNIVERSAL MICRO PRIMER αραιωμένο έως 100% με καθαρό νερό, σε καθαρές και κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες. Για πολύ απορροφητικές επιφάνειες ή επιφάνειες βαμμένες με ασβέστη, κόλλες ή κακής ποιότητας χρώματα εφαρμόστε το VERADUR UNIVERSAL MICRO PRIMER δίχως αραίωση. Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C, άνω των 40°C και/ή σχετική υγρασία άνω του 80%.

Στέγνωμα – Επαναβαφή

Το αστάρι στεγνώνει επιφανειακά σε 1 ώρα. Επαναβάφεται σε 4 ώρες. Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής εξαρτώνται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία-υγρασία).

Απόδοση

Περίπου 10-15 m²/lt, ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας, το ποσοστό αραίωσης και τον τρόπο εφαρμογής.

Αποχρώσεις

Διαφανές – γαλακτόχρωμο. Μπορεί να χρωματιστεί αποκλειστικά με το Σύστημα Δημιουργίας Αποχρώσεων, COLOR CREATIONS της VERNILAC για αποτελεσματικότερο έλεγχο της ασταρωμένης επιφάνειας.

Αποθήκευση

Η εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία διατηρείται για 12 μήνες σε σκιερό και δροσερό περιβάλλον, σε θερμοκρασίες από 5°C έως 40°C. Μετά την εφαρμογή σφραγίστε ερμητικά το δοχείο και αποθηκεύστε το σε κατάλληλες συνθήκες.



Βιομηχανία βερνικιών & χρωμάτων varnishes & paints industry

Veradur universal micro primer

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ημερομηνία Έκδοσης: 02/06/2025

Αριθμός Έκδοσης: 7η

Καθαρισμός εργαλείων

Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίστε τα εργαλεία βαφής με νερό και εάν χρειαστεί με σαπούνι ή διάλυμα απορρυπαντικού. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

Πτητικές οργανικές ενώσεις (Π.Ο.Ε.)

Η οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν [Κατηγορία Α/ζ «Αστάρια», Τύπος Υ] είναι 30 g/l (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν, περιέχει κατά μέγιστο 29 g/l.

Συσκευασίες

| | | | |
|---------|---------|-------|--------|
| Διάφανο | 750 ml. | 3 lt. | 10 lt. |
|---------|---------|-------|--------|

Οδηγίες ασφάλειας

Διαβάστε την επικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες – προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.



Το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές είναι αποτέλεσμα της επιστημονικής γνώσης του προσωπικού της εταιρείας και της πρακτικής εμπειρίας στην εφαρμογή του προϊόντος. Το παρόν έγγραφο δεν εκφράζει ούτε αποτελεί εγγύηση, καθώς η εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει, ούτε είναι υπεύθυνη, για τις συνθήκες και τον τρόπο εφαρμογής, την προσαρμογή και την επεξεργασία του προϊόντος κατά τη χρήση του από τον πελάτη. Ο πελάτης πρέπει να επιβεβαιώσει με δικά του μέσα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την προοριζόμενη εφαρμογή. Η τρέχουσα έκδοση των τεχνικών προδιαγραφών καταργεί όλες τις προηγούμενες εκδόσεις για το συγκεκριμένο προϊόν.



Σελίδα 2 από 2 / Page 2 from 2