

White Spirit

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ημερομηνία Έκδοσης: 05/05/2009

 Αριθμός Έκδοσης: 1^η

Μαλακό διαλυτικό πινέλου για ριπολίνες, ντουκοχρώματα, βελατούρες



Αργοστέγνωτο, μαλακό διαλυτικό, κατάλληλο για πινέλο, ριπολίνες, ντουκοχρώματα, βελατούρες και γενικότερα για καθαρισμούς πιστολιών, μηχανημάτων και εργαλείων βαφής από βερνίκια και χρώματα αλκυδικής βάσης.

Συσκευασίες

750 ml.	4 lt.	15 lt.	200 lt.
---------	-------	--------	---------

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πυκνότητα, 15°C	783kg/m ³ (ASTM D4052)
Σημείο Ανάφλεξης	41-42 ° C (Abel)
Ρυθμός Εξάτμισης	0,16 (ASTM D3539, nBuAc=1)
Σημείο Βρασμού	Τυπικά 162 – 192 °C

Οδηγίες ασφάλειας

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες – προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.



Το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές είναι αποτέλεσμα της επιστημονικής γνώσης του προσωπικού της εταιρείας και της πρακτικής εμπειρίας στην εφαρμογή του προϊόντος. Το παρόν έγγραφο δεν εκφράζει ούτε αποτελεί εγγύηση, καθώς η εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει, ούτε είναι υπεύθυνη, για τις συνθήκες και τον τρόπο εφαρμογής, την προσαρμογή και την επεξεργασία του προϊόντος κατά τη χρήση του από τον πελάτη. Ο πελάτης πρέπει να επιβεβαιώσει με δικά του μέσα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την προοριζόμενη εφαρμογή. Η τρέχουσα έκδοση των τεχνικών προδιαγραφών καταργεί όλες τις προηγούμενες εκδόσεις για το συγκεκριμένο προϊόν.


 ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
801 11 55500

Σελίδα 1 από 1 / Page 1 from 1