

# Ασετόν

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ημερομηνία Έκδοσης: 05/05/2009

Αριθμός Έκδοσης: 1<sup>η</sup>

Διαλυτικό αραίωσης πολυεστερικών υποστρωμάτων και καθαρισμού εργαλείων



Ταχυστέγνωτο διαλυτικό, εξαιρετικά πηκτικό, κατάλληλο για εφαρμογές όπου απαιτείται μεγάλη ταχύτητα στεγνώματος. Λόγω της πανίσχυρης διαλυτικής ικανότητας του, αποτελεί ιδανικό προϊόν για τον καθαρισμό μηχανημάτων, πιστολιών και εργαλείων βαφής από βερνίκια και λάκες δύο συστατικών πολυουρεθάνης.

## Συσκευασίες

750 ml.	4 lt.	15 lt.	200 lt.
---------	-------	--------	---------

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ειδικό βάρος, 20°C	790 – 792 kg/m <sup>2</sup>
Σημείο Ανάφλεξης	-18° C
Περιοχή Απόσταξης	56 °C

## Οδηγίες ασφάλειας

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες – προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.



Το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές είναι αποτέλεσμα της επιστημονικής γνώσης του προσωπικού της εταιρείας και της πρακτικής εμπειρίας στην εφαρμογή του προϊόντος. Το παρόν έγγραφο δεν εκφράζει ούτε αποτελεί εγγύηση, καθώς η εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει, ούτε είναι υπεύθυνη, για τις συνθήκες και τον τρόπο εφαρμογής, την προσαρμογή και την επεξεργασία του προϊόντος κατά τη χρήση του από τον πελάτη. Ο πελάτης πρέπει να επιβεβαιώσει με δικά του μέσα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την προοριζόμενη εφαρμογή. Η τρέχουσα έκδοση των τεχνικών προδιαγραφών καταργεί όλες τις προηγούμενες εκδόσεις για το συγκεκριμένο προϊόν.



Σελίδα 1 από 1 / Page 1 from 1